

杰因特JIT系列土工膜焊接机JIT-810

产品名称	杰因特JIT系列土工膜焊接机JIT-810
公司名称	福州杰因特塑料焊接设备有限公司
价格	面议
规格参数	型号:JIT-810 品牌:杰因特 动力形式:电机驱动
公司地址	中国 福建 福州市鼓楼区 福建省福州市北环西路392号左海科技大厦B区1007
联系电话	86-059183811002 13705086024

产品详情

jointer系列土工膜焊接机是福州杰因特塑料焊接设备有限公司与科研院所联合研制的新一代土工膜自动爬行焊接产品，满足了土工膜在现代社会各个工程领域不断拓展的应用需求。该机器采用了先进的热楔式结构，可以面向各种不同材质特性和不同规格厚度的土工膜产品进行焊接，适用于hdpe、ldpe、pvc、eva、pp等一切可热熔性材料的焊接。该系列焊机温度控制部分采用自动恒温pid控制，控制精度高，温度波动小，速度控制部分采用脉宽调制（pwm）自动稳压稳速电路，直流伺服电机驱动，输出力矩大，行走平稳，能在爬坡，垂直爬行及路面负载发生变化时保持速度恒定。该系列焊接机工作性能稳定、操作方便、焊接效率高、可靠性强，广泛应用于高速公路、铁路、隧道、水库水渠、污水池、垃圾填埋、建筑防水等工程。

jit810高铁隧道专用型土工膜焊接机技术参数：

输入电压v	220v	频率	50hz
功率p	750w	焊接速度v	0.5-5m/min
加热温度t	0-450	焊接材料厚度	0.2mm-1.5mm
焊接宽度	15mm2条，中间空腔12m m	搭接宽度	15cm
焊缝强度	85%母材（剪切方向抗拉）	整机重量	5.5kg
绝缘等级	ii类		

jointer series geomembrane welding machine is our new developed products, which can weld geomembrane of various thickness and are applicable for welding of all thermal-fused material such as ldpe, pvc, hdpe, eva, pp and the like. this series of welding machine is excellent in performance and easy for operating, with high welding speed and good work quality. it is extensively used in engineering projects such as expressways, tunnels, reservoirs, waterproof of construction and so on

voltage (v): 220v frequency (hz): 50hz power (p): 750w welding speed (v): 0.5-5m/min heating temperature (t): 0-450 thickness of material to be welded: 0.2mm-1.5mm overlap width: 150mm welding width: 15mm × 2, interior cavity 12mm seam strength: 85% base material (tensile resistant in shear direction), complete machine weight: 5.5kg insulation class: class ii

本产品的型号是JIT-810，品牌是杰因特，动力形式是电机驱动，控制方式是自动，频段是中频，驱动形式是自动，作用原理是热熔，升降控制是其他，焊接原理是热楔式，作用对象是塑料，电流是交流，重量是5.5（kg），产品别名是爬焊机、防水板焊接机