

自动恒温PTC工业热风机

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 自动恒温PTC工业热风机 |
| 公司名称 | 苏州智烁机电有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:智烁 型号:ZSFR-X系列 |
| 公司地址 | 苏州市吴中区甪直镇清砂路82号 |
| 联系电话 | 15962261286 |

产品详情

1. 产品名称：供应自动恒温ptc工业热风机。
2. 外尺寸及相关参数：外尺寸：可按客户要求制作，内置本公司自产高品质ptc加热器，配置知名品牌耐高温风机，引出耐高温电源线1米，整机质保3年。
3. 性能及优点：智烁ptc加热器具有耐电压高、残余电流小、功耗低、完全阻燃、响应时间迅速、使用寿命长等特点，是以ptc元件为发热源，以铝合金制成的波纹片为散热器，经高温、粘、焊、模压组成的发热器。使用寿命长(可连续使用10年以上)、节能、无明火（加热时不发红）、不耗氧气、安全性能高、发热量自动调节及受电源电压波动影响小等一系列其它传统电热器件无法比拟的优点。
4. 产品用途：产品广泛用于家用及工业用空调机、烘干机、风幕机、汽车空调、暖风机、除湿机、集成吊顶、干手器、烘房加热器、控制柜(箱)加热防潮、工业烘干设备、空气加热、家用电器、小家电等各种加热器件的热源。
5. 使用材料：苏州智烁公司统一使用耐电压通过高压500v/min的优质元件，产品可连续使用10年保证，使用专用特殊耐高温绝缘材料支架及耐高温阻燃硅橡胶护套，是产品常年安全运行的保证，100%使用正品进口全黄铜芯jst空调行业专用连接端子，使得高温线与ptc加热器端子之间连接紧密无缝，全部采用世界知名品牌温控器，即使ptc加热器在高温、超大功率、恶劣环境下仍能正常运行。
6. 我公司生产能力：苏州智烁公司拥有数十年专业生产空调ptc电加热器的雄厚技术经验，工厂面积8000平方米，现有员工200余名，研发工程技术人员近30名，拥有全套高精度的生产及检测设备，公司现有的配套设施可满足年生产能力300万套的ptc电加热器。现场每个工序都有经验丰富的专业人员现场把关，以保证产品的卓越性能。公司凭借先进的技术、优质的产品、合理的价格、充足的库存、交货迅速及良好的售后服务，赢得了国内外众多知名空调、暖通企业的长期配套合作，获得了极为优势的市场份额。公司可根据用户对ptc加热器的发热功率、输入电压、外形尺寸、耐高温绝缘支架、耐高温线束的要求而自主设计、生产，还可以根据用户的要求加装可恢复温控器。

7.技术性能：

a.工作电极间耐电压450v/min 绝缘电阻 > 100m 电气强度1800v/1s 泄漏电流 < 0.5ma 功率允差+5-10%

b.ptc元件与散热条间紧密粘合，无开胶松动现象，ptc发热体表面涂层均匀致密、无气孔、脱落等缺陷。

c.绝缘支架与ptc散热组件安装紧密、无松动，标识丝印清晰可辨。

d.未注公差按gb/t1804-m执行。

8.包装：按客户要求。

本产品的加工定制是是，品牌是智烁，型号是ZSFR-X系列，功率是10（KW），工作温度是-50 ~300（ ），电压是12V、24V、48V、60V、72V、110V、220V、380（ V），加热介质是PTC，产品认证是CCC、CQC、CE、RoHS