

过氯化聚氯乙烯树脂（CPVC）涂料级

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 过氯化聚氯乙烯树脂（CPVC）涂料级 |
| 公司名称 | 大连豪信亿实业发展有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 型号:CPVC 品牌:杭州 有效物质含量:65（%） |
| 公司地址 | 辽宁省大连市甘井子区迎客路6号C栋C-1号 |
| 联系电话 | 0411-86420780 13840952878 |

产品详情

过氯乙烯树脂（涂料级）（cpvc）·

化学名称：氯化聚氯乙烯树脂（cpvc）

性能： 本品由聚氯乙烯树脂在溶剂存在下经氯气氯化而制得，具有优良的溶剂特性，良好的电绝缘性、热塑性和成膜性，化学性能极为稳定，耐腐蚀，耐水，不易燃烧，能溶于酮、氯代烃、芳烃、酯及部分醇类。

用途： 制造过氯乙烯特种油漆upvc粘合剂及过氯乙烯防火涂料皮革上光剂和制作塑料玩具等。

贮存和包装： 本品用塑料编织袋内衬聚乙烯薄膜袋包装，每袋净重20kg，应贮存在干燥、通风阴凉的地方，防止日晒和受潮。

质量指标： 外观白色或微带浅色之疏松状细粒或粉末。应符合hg2002-91标准。

| 项 目 | 指 标 | |
|------------------|-----------|-----------|
| | 一等品 | 合格品 |
| 溶解时间，min | 50 | 100 |
| 粘度(涂-4粘度杯流经时间)，s | 14.0-20.0 | 14.0-28.0 |
| 透明度，cm | 15.0 | 9.0 |
| 色度(pt-co)，号 | 150 | 300 |
| 加热减量，% | 1.20 | 1.50 |
| 氯含量，% | 61.0-65.0 | |

| | |
|----------|-------|
| 灰分，% | 0.30 |
| 铁含量，% | 0.030 |
| 热稳定性，min | 20 |
| | |

本产品的型号是CPVC，品牌是杭州，有效物质含量是65（%），产品规格是20KG/袋，主要用途是涂料、粘合剂，CAS是128-23-21