

## 硅胶炼胶机、小型炼胶机、开炼机

产品名称	硅胶炼胶机、小型炼胶机、开炼机
公司名称	深圳市宝安区新安艺生塑胶机械厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:艺生 类型:开放式混炼机
公司地址	广东 东莞市 广东寮步镇横坑万荣工业区
联系电话	86-076989790096 13416859293

## 产品详情

本机适合于橡塑胶行业之聚合物如pvc、色母粒等化工原料的混炼加工。以此将原料和配合剂混合均匀，并且达到所要求的颜色和质量。本机采用专用加热模具，滚筒表面温度均匀，永不脱层，试料厚薄可调和附机台安全保护装置，轻巧好用。ys-160y 6寸开炼机-油加热技术参数：1.混合容量：0.1--3kgs2.滚筒温度：常温~300 3.加热方式：油加热4.温度精度： $\pm 3$  静态（温控器采用高精度pid智能微电脑控制系统,内部常数自动演算功能,比人工设定精度高,省时.带超温报警功能,保护机械及生产材料）5.滚筒转速：定速(15转左右)6.滚筒速比：1：1 . 2 5 7. 滚筒尺寸：(台湾产高硬度表面镀硬铬镜面处理,不粘料,不脱层) 钢材挖孔技术永久不断裂不变形。8.滚筒间距：0~6mm可调9.安全装置：多个碰摸式紧急停止器(有反转功能安全第一,人性化设计,操做工人永远安全无工伤)10.马达：1. kw1台(最新工艺设计，机械结构调整,和传统工艺机械传动3.7kw输出扭力一样大,达到节能之目的)。11.功率：8hp12. 体积： $(w \times d \times h)$  1000 × 550 × 1200mm在功能相同的情况下比传统工艺的体积小很多,减少面积的浪费。13. 滚筒润滑：特好之耐磨轴承接触面积大比传统的铜套加长了3分之2的使用寿命14.机械结构：钢板（比传统工艺铸铁的重量轻体积小机械强度更高韧性好）。

本产品的加工定制是是，品牌是艺生，类型是开放式混炼机，型号是ljj-9，工作容积是20（L），螺杆转速是20（r/min），生产能力是20（Kg/h），别名是炼胶机，适用范围是硅胶混炼，螺杆直径是230（mm），螺杆长径比是600，主电动机功率是3（KW），外形尺寸是1500x800x1100（m），重量是500（kg）