

全钢板风淋室 货淋通道 全不锈钢风淋室 多种规格 欢迎订购

产品名称	全钢板风淋室 货淋通道 全不锈钢风淋室 多种规格 欢迎订购
公司名称	长沙首鑫电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 吹淋方式:双人三吹 箱体材质:不锈钢
公司地址	中国 湖南 长沙市开福区 长沙市开福区月湖小区13栋
联系电话	86-073182393107/18900728056 13574802927

产品详情

概述:风淋室是洁净厂房和装配式洁净小室的设备,用于吹除进入净化厂房的人体和携带物品表面附着的尘埃,同时风淋室也起到气闸的作用,防止未经净化的空气进入洁净区域,是进行人体净化和防止外空气污染洁净区的有效设备。结构:fl系列风淋室均采用发泡隔热彩色壁板及铝合金构件装备而成,配置离心风机及初效和高效空气过滤器,具有外型美观、结构紧凑、检修方便、操作简单等特点。原理:风淋室内的空气由风机的作用经初效过滤器进入静压箱,经高效空气过滤器过滤后,洁净空气从风淋室的喷嘴高速喷出,喷嘴角度可调节,可有效地吹除人特或携带物品表面附着的尘埃,吹下的尘埃再回收进入初效空气过滤器,如此循环可以达到风淋的目的。用途及特点:风淋室是操作人员进入洁净室时使用的人身净化装置。它利用高速洁净气流吹淋除掉进入室内人员身上的污物。其喷嘴可调节,以便有效除去人身上的灰尘,并阻止外界污染进入洁净区域。它也可应用于大件货物的吹淋。

尊敬的客户,如果您想购买本公司的任何产品时,请一定先跟客服联系,因为不一定有现货哦!
请勿直接网上下单付款!

本产品的加工定制是是,吹淋方式是双人三吹,箱体材质是不锈钢,适用对象是人淋室,功能是自动门风淋室,自动化程度是半自动,品牌是首鑫,型号是SX-800/F2/3,喷嘴数是28,喷嘴口直径是38(mm),过滤器效率是尘埃粒径 0.5微米,喷口风速是25(m/s),风淋区尺寸是800*1500*1950,风淋时间范围是0--180s可调,电源是380(V),最大功耗是1.6(Kw),适用领域是洁净室与非洁净室之间