

# 青稞纸 青色、本色、黄色

产品名称	青稞纸 青色、本色、黄色
公司名称	东莞市冠晟包装科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 厚度:0.1~0.5 ( mm ) 颜色:青色、本色、黄色
公司地址	东莞市樟木头镇石新社区沿河路1号
联系电话	13713226616 13427856696

## 产品详情

服务电话：13427856696/13318456939 联系人：曾先生

qq:344585594 可按客户要求生产，定做各种规格的分卷、片材、冲型、贴合、背胶等工艺

1、基本信息 产品全称：青稞纸 产品颜色：深蓝色、青色和本色 厚度：0.1mm以上（包括0.15mm） 宽度：999mm 盘带：5mm宽切片：最大为1000mm\*990mm

2、产品结构和性能 青稞复合纸是由聚酯薄膜单面涂以粘合剂并粘贴绝缘纸板（即青壳纸）而成的双面复合材料。此复合材料具有良好的介电性能和极高的机械强度，是生产中小型低压异步电机的定型绝缘材料，在e级绝缘材料结构中普遍采用这种复合材料作为槽绝缘、匝间和衬垫绝缘，通常也可用于其他电器。该产品的部分厚度已广泛销往欧美和东亚、南亚、中亚等市场。

3、包装管芯：75mm

内包装：聚乙烯薄膜 外包装：纸箱或者蛇皮袋 存放：请置于干燥的地方，产品有效期为两年。

## 4、技术参数

序号	指标名称	单位							指
1	标称厚度	mm	0.15	0.17	0.20	0.22	0.25	0.27	
2	厚度极限偏差	mm	±0.02	±0.02	±0.03	±0.03	±0.03	±0.03	
3	标称定量及偏差	g/m <sup>2</sup>	190±28	215±32	250±38	275±40	310±46	330±50	
4	薄膜标称厚度	mm	0.05						

5	拉伸强度	纵向 不弯折	n/10mm宽	100	110	120	135	150	175
		纵向 弯折后		70	75	80	85	95	100
	横向	不弯折		80	85	90	90	95	100
		弯折后		50	50	50	55	60	70
6	伸长率纵向	不弯折	%	2					
		弯折后		—					
	横向	不弯折		8					
		弯折后							
7	击穿电压		kv	8					
8	常态粘结性		—	不分层					
9	热态粘结性 (130 ± 2 min)	10	—	不分层、不起泡、不流胶					
10	温度指数			120					

本产品的加工定制是是，厚度是0.1~0.5 (mm)，颜色是青色、本色、黄色，尺寸是1000 (mm)，包装说明是薄膜，品牌是国产，型号是冠晟，等级是E级，耐热性是120