

涂料用膨润土 涂料用膨润土

产品名称	涂料用膨润土 涂料用膨润土
公司名称	信阳工业城华兰保温材料厂
价格	370.00/吨
规格参数	类别:涂料用膨润土 粒度/目数:200-325 (目) 原产地:河南省信阳市
公司地址	中国 河南 信阳市 闵岗工业城
联系电话	86 0376 6158777 13569729678

产品详情

类别	涂料用膨润土	粒度/目数	200-325 (目)
原产地	河南省信阳市	颜色	白色
蒙脱石	85 (%)	PH值	见说明
白度	75	密度	见说明 (g/cm ³)
表观粘度	见说明 (mPa.s)	硬度	见说明
膨胀倍数	15-30		

本品外观白色，采用优质矿土，精选加工制成，广泛适用于油漆印染、建筑涂料、陶瓷、装饰材料等领域，用作增稠剂，悬浮剂、触变剂，流变性能好，是目前生产涂料用最佳助剂。防止涂料中的颜色沉淀结块，增强涂膜的抗水性，耐酸性，提高涂膜强度。不留刷痕，水浮液稳定性好、发气量低，有效地防止水分子及固体离子的运动，具有良好的悬浮、增稠、吸附等性能。产品具有润滑性能，提高油、水浮液稳定，增加胶泥塑性。

hj/to256--1994增稠剂可不需预凝胶，无需碱活化剂，如乳胶漆中可按下操作：1、水ph (7-8) 最佳。2、hj/to256-1994在最高允许速度下混合分散10分钟。3、助剂混合。4、颜填料混合分散。5、乳胶混合。6、后调整。[用量] 依据配方体系和流变性能的要求，添加用量4-6%。[其他]

- 1、表现活性剂二元醇等分干扰水合作用，应在hj/to256-1994分散完成后添加。2、注意防止潮湿。
- 3、需要在高速分散下更快发挥，增稠效率，否则水合的时间延长可能会造成后调漆。
- 4、如需用预凝胶方法做，工艺另提供参考。