

# 中温 低温 高温用 双金属片

产品名称	中温 低温 高温用 双金属片
公司名称	上海朝展金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	材质:5J20110 产地:上海 规格:0.1 , 0.15 , 0.2 , 0.25 , 0.3 , 0.4 , 0.5mm
公司地址	上海沪宜公路1255号
联系电话	13661704135

## 产品详情

牌号	比弯曲k				电阻率p		结合强度试验				建议值		
	标称值 / (10—6 / ) (200+ 5—1300-5	允许偏差		标称值	允许	i				线性温度范围	允许使用	弹性模量	
		i级	级	反复   扭转 / (μ 弯断   cm)	偏差	反复 弯曲	反复	不得	不少	不	/	温度范围	e / mpa
				[(20± 5) ]									
5j20110	20.8	±5%	±7%	113	±5%	反复 弯曲 至断 裂, 断口 处不 得有 分层 现象	不得 出现 开裂 、 裂纹	于三 次, 不得 出现 开裂 、 裂 纹	得 出 现 开 裂 、 裂 纹		-20 ~ 150	-70 ~ 200	113000

本产品的材质是5J20110，产地是上海，规格是0.1，0.15，0.2，0.25，0.3，0.4，0.5mm，用途是有很高的热敏感性能游丝5J20110，双金属用途是温度控制、温度补偿、电流限制、温度指示，品名是5J20110双金属带，牌号是5J1480,5J1070,5J1580