

智能（电动）靶式流量变送器（流量计）电靶 NLB

产品名称	智能（电动）靶式流量变送器（流量计）电靶 NLB
公司名称	丹东耐能仪表电器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:丹东耐能仪表电器有限公司 型号:NLB
公司地址	辽宁丹东临港产业园区仪器仪表产业基地文庆路70-37号楼A段第1-2层
联系电话	0415-6169185 18341565723

产品详情

nlb系列智能靶式流量计,采用了最新传感器作为测量的敏感传递元件,同时利用了现代数字智能处理技术而研制的一种新式流量仪表。 采用的新式传感器使该产品真正实现高精度、高稳定性的关键核心。彻底改变了以往应变式等传感器,导致靶式流量计温漂大,抗过载(冲击)能力差,存在静态密封点、易泄漏等种种缺陷。不但发挥了靶式流量计原有的技术优势,加之其特有的抗干扰、抗杂质性能。除能替代常规流量计的流量计量外,尤其在小流量、高粘度、易凝、易堵、高温、低温、强腐蚀等流量控制困难的工况中具有很好的适应性。目前已广泛应用于冶金、石油、化工、能源、食品、环保等各个领域的流量测量。

>> 技术参数

被测介质：液体；气体；蒸汽 公称直径：法兰式dn15～500 量程比：1：3、1：5 直管段长度：前 10dn、后 5dn 输出信号：4～20ma叠加hart协议 防爆等级：本安型exia ct5 隔爆型exd bt5 防护等级：ip65
夹持式dn15～500
公称压力：0.6～16mpa 环境温度：-40～70 介质温度：450

精确度：1.5%

>> 特点

测量精度高 测量范围广 稳定性能好 无泄漏

抗过载能力强 耐高温、高压 易维护 液晶背光显示瞬时流量、累积流量

本产品的加工定制是是，品牌是丹东耐能仪表电器有限公司，型号是NLB，测量范围是0.3~3300 (m³/h)，精度等级是1.5%，输出信号是4~20 (mA)，工作电压是9~32 (V)，工作温度是 450 ()，公称通径是DN15 ~ 500 (mm)