

CJDZ-XP-1型轻便测斜仪

产品名称	CJDZ-XP-1型轻便测斜仪
公司名称	北京中慧天诚科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中慧 型号:CJDZ-XP-1 测量范围:4° ~ 356°
公司地址	北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼4629房间
联系电话	13426381607 15652257065

产品详情

轻便测斜仪 型号：cjdz-xp-1

货号：zh1502

一、用途 本仪器是测量钻孔弯曲的小型仪器，适用于在直径大于46毫米的非磁性钻孔内，连续多点测量钻孔倾斜的方位角和顶角。本仪器利用铅锤原理和磁针定向原理，测出钻孔倾斜的顶角和方位角，并在地面仪器箱读取方位角和顶角的读数。本仪器结构简单，使用方便，精度与同类型大口径仪器相同。

- 方位角（ ）测量 测量范围：4° ~ 356°
测量误差：±4°（在顶角3°-50°时）
- 顶角（ ）测量 测量范围：0° ~ 50°； 测量误差：±30°。
- 工作电源：直流12v（不接电缆时）
- 密封性能：承受水压不低于15mpa
- 井下仪器允许最高工作温度：50℃
- 井下仪器允许最大加速度：3g
- 仪器规格 地面操作箱：300×210×85mm，重约1.5kg 井下仪器：外径40mm×长1260mm，重约6kg 伸长管：外径40mm×长570mm，重约2kg

适用于在直径大于46毫米的非磁性钻孔内，连续多点测量钻孔倾斜的方位角和顶角。本仪器利用铅锤原理和磁针定向原理，测出钻孔倾斜的顶角和方位角，并在地面仪器箱读取方位角和顶角的读数。本仪器结构简单，使用方便，

精度与同类型大口径仪器相同。1、方位角（
）测量 测量范围： $4^{\circ} \sim 356^{\circ}$
测量误差： $\pm 4^{\circ}$ （在顶角 $3^{\circ} - 50^{\circ}$ 时）2、顶
角（）测量 测量范围： $0^{\circ} \sim 50^{\circ}$ ；
测量误差： ± 30 。3、工作电源
：直流12v（不接电缆时）4、密封性能：承受
水压不低于15mpa5、井下仪器允许最高工作
温度： 50 6、井下仪器允许最大加速度： $3g$ 7
、仪器规格 地面操作箱： $300 \times 210 \times 85$
mm，重约1.5kg 井下仪器：外径40mm
 \times 长1260mm，重约6kg 伸长管：外径40
mm \times 长570mm，重约2kg

本产品的品牌是中慧，型号是CJDZ-XP-1，测量范围是 $4^{\circ} \sim 356^{\circ}$