

DTC-150地质超前探测仪

产品名称	DTC-150地质超前探测仪
公司名称	济宁市兴旺机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:兴旺 型号:DTC-150
公司地址	济宁市任城区长沟镇杨胡李村
联系电话	15063734897

产品详情

dtc-150地质超前探测仪

1、仪器组成dtc-150地质超前探测仪由dtc-150 -z地质超前探测仪王(主)机、dtc-150- x地质超前探测仪信号盒、高精度传感器、超前探测仪充电器、高精度传感器导管、触发信号分配器、资料处理机等部分组成。2、工作原理采用三分量反射地震方法，地震波在煤岩中以球面波形式传播，当遇到岩石物性界面(即波阻抗差异界面，例如断层，破碎带，陷落柱，软分层等构造)时，一部分地震信号反射回来，一部分信号折射进入前面介质。反射的地震信号将被高灵敏度的地震检波器接收。3、仪器特点 本质安全型设备； 利用小药量作为激发震源，不受井下金属体、电缆干扰； 采集数据量大、资料易于解释、探测距离大； 采用触摸控制，操作极为简便； 获“煤炭工业协会科技进步一等奖”； 获“重庆市重点新产品”称号。4、主要用途和适用范围 探测矿山井下巷道掘进面前方地质构造(断层、破碎带、陷落柱、软分层、采空区、溶洞、饱水危险带及岩性变化等)； 公路、铁路隧道超前地质预报； 其他地下岩土工程超前地质勘查； 超前探测距离可达150~200m。5、较同类产品的优势与劣势目前国内外尚无的同类产品。故本产品具有较好的市场前景和竞争力。

本产品的加工定制是是，品牌是兴旺，型号是DTC-150，测量范围是150~200m，测量精度是1，电源电压是24(V)，尺寸是320*165*70(mm)，重量是6.5(kg)，用途是地质超前探测