

SWC5S10脱脂棉线绕滤芯 水过滤线绕滤芯系列 耐高温高压

产品名称	SWC5S10脱脂棉线绕滤芯 水过滤线绕滤芯系列 耐高温高压
公司名称	泰州信诚过滤设备有限公司
价格	面议
规格参数	材质:脱脂棉线 滤芯形式:线绕滤芯 用途:水过滤
公司地址	中国 江苏 兴化市 江苏兴化市戴窑镇西首08号
联系电话	86 0523 83842588/83843628 052383843588

产品详情

.....

.....

【线绕滤芯】1、概述：线绕滤芯是一种深层过滤芯，用于低粘度、低杂质含量的过滤，是用纺织纤维线（丙纶线、脱脂棉线等），按特定工艺精密地缠绕在多孔骨架（聚丙烯或不锈钢）上面制成，具有外疏内密的蜂窝状结构，能有效地去除流体中的悬浮物、微粒、铁锈等杂物，具有十分优良的过滤特性。广泛应用于自来水、饮料、工业用水、生活用水、电镀液、化学药液、油类、油漆等的过滤。2、应用：ro前的保安过滤电子、电力工业纯水过滤石油、化工、矿产、冶金工业过滤工业用油、有机溶液过滤医药制药、食品、饮料业过滤中水回用、海水淡化的过滤3、材质：滤材：聚丙烯纱线、脱脂棉纱线骨架：聚丙烯、202不锈钢、304不锈钢、316不锈钢接口：平压双开口、215接口、222接口、226接口、304不锈钢螺丝4、规格：（特殊规格可以订做）长度：5、10、20、30、40、50、60、70 外径：55~115mm内径：28mm、30mm精度：0.5μm、1μm、5μm、10μm、20μm、30μm、50μm、100μm、150μm

本产品的材质是脱脂棉线，滤芯形式是线绕滤芯，用途是水过滤，适用范围是医用，适用对象是药液，类型是高效，品牌是XS，工作温度是120（ ），工作最大压差是0.7（MPa），过滤精度是0.5-150，进出口口径是30（mm），性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐高压，原水压力是3（KG/cm²），过滤面积是5，型号是S

WC5S10 , 规格是10-40寸