

美缝剂 填、堵漏剂 美缝剂配方 美缝剂配方技术

产品名称	美缝剂 填、堵漏剂 美缝剂配方 美缝剂配方技术
公司名称	沧县民乐五金厂
价格	面议
规格参数	所属行业:机械加工 技术类别:实用技术
公司地址	中国 河北 沧州 沧县 杜生镇
联系电话	86-03174052490 13128796888

产品详情

【注意事项】

第一：2mm一下的缝隙直接填美缝剂，2mm以上的缝隙，需要先填填缝剂，等填缝剂干后，刮出1.5mm左右深度的缝，再填美缝剂。这样可以避免出现美缝剂下陷的现象，同时也可以减少美缝剂的用量，节约成本！

第二：美缝剂施工时，请确保瓷砖缝隙是干燥的，并且干净。施工温度不得低于5 ° c。

第三：美缝剂施工50cm后，就需要用湿海绵把它抹平，不然干了不容易抹平，用海绵擦时，力度适中，不能过大，防止把缝隙内的美缝剂刮出。

第四：如果嫌用海绵抹美缝剂比较麻烦，可以在瓷砖缝隙两边贴上美纹纸，打上美缝剂后刮平，然后撕去美纹纸，这样美缝剂就不会弄脏瓷砖。

第五：美缝剂施工完后，25 ° c时，正常情况24小时干燥，也会受空气湿度影响，有时干燥稍微会慢一些。气温低时，干燥时间也有所延长，所以建议10 ° c以上再施工，以免影响使用。

第六：美缝剂干燥前，不得碰水，所以碰水前先确定美缝剂干燥以否。

本产品的所属行业是机械加工，技术类别是实用技术