冷凝容器、冷凝罐、隔离容器、隔离罐

产品名称	冷凝容器,冷凝罐,隔离容器,隔离罐
公司名称	扬中市安化仪表成套有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:安化 型号:YZF1-6-PN6.4
公司地址	中国.江苏省扬中市长旺化工区
联系电话	86-511-88523039 13812353939

产品详情

当用节流装置测量流量时,如果测量介质为蒸汽和高温液体,为了防止高温介质与差压计直接接触,并使正负两导压管内的冷凝液柱高度相等,正负两导压管上需要设冷凝罐;当测量介质是具有腐蚀性或易堵的气体或液体时,为了保护差压计及正负两导压管免受腐蚀或堵塞,需要在导压管上设隔离罐。冷凝罐测量气体和易堵介质时所装的隔离罐,必须装在靠近节流元件的地方,并使正负导压管两罐位于同一高度,差压计应装在节流元件的下方。隔离液的选择应不与被测介质混合和溶解,也不与之发生化学反应,在操作条件下,不易蒸发。常用的隔离液有变压器油、水、煤油和液体石蜡等。

本仪表辅助容器收集了炼油,化工,冶金生产中压力,流量,液面测量用的隔离器,冷凝器,分离器,除尘器,液面测量用的双室平衡器和分析仪表用的些预处理装置以及各种冷凝圈,冷凝弯等产品。容器的制造,试验和验收沟按机械部钢制焊接容器技术条件执行

性能规范: 公称压力:pn6.4、pn10、pn16、pn32 公称通径:dn50 dn80 dn100

制造材料:20#,1cr18ni9ti,304,316,316l

本产品的加工定制是是,品牌是安化,型号是YZF1-6-PN6.4,重量是6(kg),应用领域是化工,电力,炼油,类型是喷淋式冷凝器,形式是固定管板式