

漆包线（QA、QZ、QZY、QZCCA 130度 155度 180度 200度）全国

产品名称	漆包线（QA、QZ、QZY、QZCCA 130度 155度 180度 200度）全国
公司名称	深圳市三美工业材料有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:龙威 型号:QA-1/130/155/180
公司地址	深圳市宝安区松岗镇塘下涌洋涌路2号
联系电话	0755-27051597 13620939779

产品详情

产品描述

型号	qa-1/130 qa-2/130 (2uew、1uew)
规格	0.040-2.000mm
耐热等级	130级
执行标准	gb/t 6109.4
性能特点	可在工作温度130 下使用。产品具有直焊性、着色性好、高频下介质损耗低等优点。
应用领域	广泛应用于电机、电器、电子元件、仪表等绕组及配线。

130（温度指数）级聚酯漆包圆铜线具有良好的热稳定性能、耐溶剂性能及电气性能，且机械强度和附着力强，适用于制作各种电机、电器、仪表及电信设备的绕组。155（温度指数）级改性聚酯漆包圆铜线是the-le改性的聚酯漆涂制而成的。具有优良的热稳定性，电气性能、机械性能和耐热冲击性能，适用于制作f级绝缘的电机、电器、仪表的绕组。130、155（温度指数）级聚胺酯漆包圆铜线聚胺酯漆包线漆膜具有较好的柔软性、着色性、耐化学性能、高频下q值稳定性好，同时还具有直焊性。180（温度指数）级聚酯亚胺漆包圆铜线具有优良的电气性能、机械性能、较好耐热性能，特别是耐化学性能，适用于致冷系统如冰箱压缩机绕组中。200（温度指数）级聚酰胺酰亚胺复合漆包圆铜线是内层为聚酯亚胺漆，外层为聚酰胺酰亚胺漆的复合层漆包线。其特点为耐热性强、机械强度高及电性能优良，适用于冶金、采矿及耐高温电机、电器、仪表及电信设备的绕组。

本产品的加工定制是是，品牌是龙威，型号是QA-1/130/155/180，绝缘性质是聚西酯漆包线，芯数是2，护套材质是PVC，拉伸强度是强，电线最大外径是0.2（mm），材料形状是圆线，绝缘厚度是0.2（mm），产品认证是国家认证