

钢铝拖链 TL95型钢铝坦克链 耐高温 速度快

产品名称	钢铝拖链 TL95型钢铝坦克链 耐高温 速度快
公司名称	沧州嘉鑫机械配件制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:嘉鑫 型号:TLG75-III 材质:不锈钢板
公司地址	沧州市盐山县望树镇前店村
联系电话	86-0373-6506165 18631783857

产品详情

tlga型钢制拖链系列

技术咨询我要订购

产品介绍

钢制拖链的主体是由链扳(优质钢板镀铬)支撑扳(挤拉铝合金)轴销(合金钢)等部件组成,使电缆或橡胶管与拖链之间不产生相对运动,不产生扭曲变形,链扳经镀铬处理外形效果新颖结构合理,灵巧强度高,钢性好不变形,安装方便,使用可靠,易拆装,这一点与新型拖链相似,尤其是采用高强度耐磨材料,合金铜为轴销,提高了产品的耐磨强度,弯曲更灵活,阻力更小,降低了噪音,从而可保证长时间使用不变形,不下垂.链板的高度,也就是支撑板的高度,是由电缆最大直径决的,机床最大限度运转时,如拖链的宽度超过300mm,拖链的长度超过4m时出于稳定性原因,应考虑选择加大一号规格的拖链.

弯曲半径要根据电缆的最大直径选择并应达到电缆直径的10倍.弯曲半径可根据所给表格选择50-600mm,行程小的可相应选择较小的半径.

拖链的长=1/2行程+4个弯曲半径,这只适用于当固定联结是在行程的中点时.

拖链的固定可根据机床的位置情况选择.固定角钢可放在外周或内周在拖链内或外部,一般情况联结部分在拖链内,而向外周.

tlga型钢制拖链可承载数量多,重量大的电缆及油管,自由悬置(允许不用支承轮)长度大,支撑板可依顾客需要制作,适用于工作母机,移动机械等.其弯曲半径为50-600mm,链板高度为35-150mm,可任意选用.

tlga型钢制拖链其使用行程最大为32米.适用于所有传动方式.可随意加长和缩短.此外,可通过改变销轴获得改变弯曲半径.

拖链的支撑板宽度为150mm至600mm,孔与孔之间的间隔量为5mm.

链板的高度,也就是支撑板的高度,是由电缆最大直径决定的,机床最大限度运转时,如拖链的宽度超过300mm,抑链的长度超过4m时出于稳定性原因,应考虑选择加大一号规格的拖链.

弯曲半径要根据电缆的最大直径选择并应达到电缆直径的10倍.弯曲半径可根据所给表格选择50-600mm,行程小的可相应选择较小的半径.拖链的长=1/2行程+4个弯曲半径,这只适用于当固定联结是在行程的中点时.

拖链的固定可根据机床的位置情况选择.固定角钢可放在外周或内周在拖链内或外部,一般情况联结部分在拖链内,而向外周.

型号ty	弯曲半径(mm)	节距pitch	a	c	d	e	f	g	h	k	允许不用支撑板时when support is not allowed	负载kg/load
tlga10	50/100/150/200	50	19	35	5.5	3	20	7.5	7	9.5	3	
tlga20	100/150/200/250/300	75	31	50	8	4	30	12	9	15	3/2/2	
tlga30	150/200/250/300/400	100	49	75	10	4	50	17	11	21	4/3/3	
tlga40	200/250/300/400/500	125	68	100	14	4	70	22	13	28	6/4/4	
tlga50	250/300/400/500/600	175	118	150	14	8	115	26	13	32	10/8	

tlga型的多种不同支撑板tlga铝合金型拖链与一般的拖链不同,它可通过固定的铝型材满足不同要求的需要,支撑板宽或达1200mm,在最高事度和行程速度下,拖链的内部分隔无懈可击,并保证使用缆达到最佳保护.我们每二节链板提供一条支撑板.如每一均需支撑板,请在订货时,订10a/ 20a 30a/ 40a/ 50a,而不是10b/ 20b / 30b /40b /50b.即tlg20a/200 x 2100/200 " h ". 银星星(silber star)铝合金护板的拖链,订货型号为10b/ 20b/30b. 进一步的了解请参见下图“银星护板”. 即tlg30b/200 x 2100/200 " h "。

本产品的品牌是嘉鑫，型号是TLG75-III，材质是不锈钢板，适用机床是车床，负载能力是80，负载重量是100，不支撑长度是50（mm），矩形孔径是120（mm），支撑板最大孔径是125（mm），是否库存是是，是否批发是是，尺寸是65*125