

# 爱尚石背景墙 免费加盟 诚信招商 3D活性炭背景墙 工装背景墙

产品名称	爱尚石背景墙 免费加盟 诚信招商 3D活性炭背景墙 工装背景墙
公司名称	滕州市百斯特新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	产地:山东 抗压强度:6.7-6.8 (MPa) 含水率:38 (%)
公司地址	滕州市鲍沟镇薛后村东 ( 振兴路北侧 )
联系电话	06322662333 18766660004

## 产品详情

诚信招商 免费加盟

爱尚石的基本认识

爱尚石是什么？

爱尚石是一种全新的复合型材料，目前以艺术墙面建材为主。整个生产过程无污染，无辐射。

纯粹的低碳环保绿色建材。所有环保指标均获国家检测部门认证。

爱尚石适用于哪些范畴？

家具：电视墙、主题墙面、沙发背景、床头背景、书房、玄关、楼梯间、洗手间等；

商用：星级酒店、高档酒吧、ktv、茶艺馆、美容院、特色连锁店、大型商场、高级会所、高档专柜、休闲馆、水疗会所艺术墙面等；

项目：房地产楼盘样板房、各类展会、大型企业墙面等；

与同类产品相比，爱尚石的核心优势是什么？

整个生产过程无污染，无辐射，真正的低碳环保；

属于设计师原创产品，深受设计师喜爱，创意元素保险程度强；

产品视觉冲击力强，质感细腻逼真，颜色丰富时尚，目前具有市场唯一性；

工艺流程独特，可塑性强，可根据客户不同诉求量身定制；

产品极具文化艺术品味，需求人群日广渐趋；

新产品开发能力强，应变市场能力块。

什么叫放射性，它是如何产生的，爱尚石有放射性危害吗？

在自然界，凡原子核不稳定，过一些时间自发地变成其他元素原子核的元素，称为放射性元素。

这类元素聚变或裂变过程中释放出一种特殊的射线（根据其不同性质而称为阿尔法、贝塔、伽玛射线），这种现象称为放射性。

我国对石材放射性分为a、b、c三类标准，只要符合a类标准就可以放心在居室内使用，没有任何环境限制。

爱尚石产品是符合国家a类标准的，可以放心在居室内使用，没有任何环境限制

### 绝对的竞争优势

——唯一的品牌，唯一的产品，把握唯一资源，您就是市场的唯一；

——独享发明的无竞争产品，远离无穷的市场模仿和价格竞争；

——一种产品，无穷的表现，让装饰设计师彻底解放，只要想得到，爱尚石就能做到。无论狂野的皮草、华丽的刺绣、清新的植物、凌乱的皱褶、怀古的砖石、冷冽的金属……爱尚石统统以浮雕效果完美呈现，舍我其谁？

### 至尊的市场地位

——以石材厚实感为质、以丰富表现力为法、以无限创意为艺术内涵，三者合一，爱尚石才是真正的高端建材品牌，建材业界登绝顶，舍你其谁！

### 无限的市场钱景：

——只要有房子，就有爱尚石，钱景无限

家居：电视墙、主题墙、沙发背景……等等

商用：星级酒店、高档餐厅、酒吧、ktv.高级会所、高档专柜、休闲馆、水疗桑拿会所……

项目：博物馆、艺术馆、房地产楼盘样板房、各类展会、大型企业墙面……

——只要被设计，就会被使用，而且一定要找你，做生意也可挺起胸膛

丰厚的利润空间：

——坚定的告诉您，面对顾客您不会再计较三五个点；

——全国一个价，客户要降价，真的没办法；

质量高保障，售后无烦恼：

——真的没气味、的确无污染；

——高稳定不老化、耐磨损易清洁，一直用到老

——完全防火不燃烧，ktv内唱一曲，不怕消防有烦恼

超低的门槛，绝佳的机遇：

——我们打造的是公众的企业、我们推广的是有高度有内涵艺术化的生活品味；

——我们选择的是共同事业的合作伙伴

——我们选择的是你的眼光、决心、行动力，不是您账面上的数字大小

广阔的市场前景 我公司自成立至今在成都、宁波、苏州、厦门、张家港、花都、株洲、重庆，常州、无锡、江阴、岳阳、北京、郑州等地建成专卖店50余家。各地在建专卖店近三十家。产品需求量日渐增大，市场已形成供不应求的趋势。

2011年六月份中国中央电视台选定派丽石a011—08款产品作为高端访谈节目的背景墙中央电视台同时使用爱尚石a003—09款产品作为迎宾墙和精英对话背景墙，爱尚石初入市场即赢得了高端媒体的密切关注 预计在最短时间内成为中央电视台等高端平台企业的战略合作伙伴 紧随着之后，东方卫视、南方都市报等高端媒体都相继做了大篇幅的专题报道。

期待您的加入

## 一、安装方法说明书

(如图一)

## 第一：施工工具：

瓷砖切割机、红外线水平仪、结构胶胶枪、中性硅酮995结构胶、玻璃胶胶枪、瓷砖美缝剂、卷尺、墨斗、砂纸、扑克牌等；（如图一）

（图二）

## 第二:墙面前期处理

1、把墙体表面的灰尘清理干净,如果是已经刮好腻子或刷过涂料的墙面,先要铲掉腻子或涂料,露出水泥基体并清扫干净后,才能进行镶贴;（如图二）

2、样板店镶贴前墙面可以贴层报纸，方便以后更换样板，报纸可以用白乳胶贴。（如图三）

3、镶贴前先观察墙面的平整度，如果墙面凹凸不平比较严重时，要用水泥沙灰先对墙面进行找平或用15mm木工板铺满墙找平，轻微有点不平可在镶贴时用结构胶找平

## 第三、进行镶贴

1、用红外线水平仪在墙面找好水平线和中间垂直线。然后从中间位置向两边镶贴！（备注：由于地面不保证是水平线，找水平线时要从地面最高点往上测量。）

2、套装镶贴前先把产品在地面上拼好花型，按顺序镶贴。（如图五）

3、镶贴前检查砖的四周是否有凹凸不平的地方，如果有用砂纸磨平。打胶前先把砖在墙面上进行预摆，看看是否合适，不合适可以更换方向或换一块砖，调整合适后再打胶镶贴。

4、在镶贴砖的背面,涂上四到五个胶点（大砖涂五个胶点，小砖四个胶点），镶贴使用中性硅酮结构胶，

切勿使用酸性材料胶会腐蚀产品色彩，水泥、腻子粉等干固后是硬质的粘合剂等也会对产品造成伤害。

5、镶贴前观察墙面的平整度，产品镶贴时产品与墙面根据墙面的平整度留出适当的空隙。防止因墙面

凹凸不平无法继续镶贴

6、如果是悬空安装，需要先做个临时水平底托，再进行产品镶贴，预防底排的砖因受力而向下错位或

掉落。或用快干胶（云石胶、热熔胶棒）与中性硅酮结构胶结合使用！

7、在镶贴的过程中，可能有一两块砖会出现很少的偏差，可以用扑克牌或牙签垫缝调整，将误差均匀散到安装缝中。

#### 第四：后期处理

1、整体镶贴结束后，局部可能由于墙面不平整或施工师傅不专业，出现微缝的情况，我们可以根据

业主要求用瓷砖美缝剂进行美化。

2、用微湿抹布把砖体表面的灰尘清理干净。

3、清理结束后用塑料地膜覆盖，防止二次污染，客户会认为我们非常用心，非常专业。

#### 二、产品的保养及清理：

（1）可直接用干抹布，吸尘器，掸子等处理表面灰尘。

（2）如有脏迹，污迹，用干净的湿抹布擦除即可。

（3）产品应放在干燥通风的位置，避免杯水浸泡或长期受潮

产品检验报告

厂区图片

专利证书

免费加盟代理

咨询电话：2660001

本产品的产地是山东，抗压强度是6.7-6.8（MPa），含水率是38（%），规格是200\*200（mm）