

立式水表 IC卡水表 可拆式水表 螺纹水表DN15-DN50

产品名称	立式水表 IC卡水表 可拆式水表 螺纹水表DN15-DN50
公司名称	上海宝秀阀门有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:宝秀 型号:LXL-50E/C-200E/C
公司地址	上海市奉贤区庄行镇叶家419号131室
联系电话	13641799148 13162656365

产品详情

产品说明

lxl-50e/c-200e/c

水平螺翼可拆卸干式水表

- 1, 干式
- 2, 计数器采用真空密封、防冷凝雾化,可长期保持读数清晰
- 3, 采用可拆卸结构,便于修理,更换机芯
- 4, 测量机构通用性强
- 5, 流通能力大、压力损失小
- 6, 计量等级达到iso4064 b级标准

使用条件:水温 30 水压: 1mpa

主要技术参数:

型号	公称口径	计量等级	常用流量	分界流量	最小流量	最小读数	最大读数
	mm		m ³ /h			m ³	
lxl-50	50	a	1.5	4.5	1.2	0.001	9.999
		b		3.0	0.45		
lxl-80	80	a	40	12	3.2	0.001	9.999

		b		8	1.2		
lxl-100	100	a	60	18	4.8	0.001	9.999
		b		12	1.8		
lxl-150	150	a	150	45	12	0.001	9.999
		b		30	4.5		
lxl-200	200	a	250	75	20	0.01	99.999
		b		50	7.5		

最大允许误差：

包括最小流量（ q_{min} ）至不包括分界流量（ q_t ）的低区： $\pm 5\%$

包括分界流量（ q_t ）至包括大流量（ q_{max} ）的高区： $\pm 2\%$

外型尺寸及重量：

型号	口径	长l	高h	连接法兰gb2555-81《一般用途管法兰连接尺寸》p n=1.0mpa			重量
				法兰外径	螺栓孔中心圆 直径	螺栓*只数（单 边）	
		mm					kg
lxl-80	80	225	281	195	160	8*m16	14
lxl-100	100	250	301	215	180	8*m16	16.5
lxl-150	150	300	350	280	240	8*m20	28
lxl-200	200	350	403	335	295	8*m20	42

本产品的加工定制是是，品牌是宝秀，型号是LXL-50E/C-200E/C，类型是冷水表，结构形式是立式水表，精度等级是B级，公称通径是50-600（mm），公称压力是 1Mpa（MPa），分界流量是358122030（m³/h），工作温度是水温 30（ ），最大刻度是9999999，最小读数是0.01