

精品推荐 面板玻璃定制 透明微晶玻璃 电磁炉玻璃

产品名称	精品推荐 面板玻璃定制 透明微晶玻璃 电磁炉玻璃
公司名称	上海三递自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	莫氏硬度:7 密度:100 (g/cm3) 厚度:2-15 (mm)
公司地址	嘉定区宝安公路4229号101室-65
联系电话	15821743617

产品详情

【温馨提示】

产品图片及价格仅供参考，详情请旺旺或来电咨询！

h2) 的锡槽中完成的。熔融玻璃从池窑中连续流入并漂浮在相对密度大的锡液表面上，在重力和表面张力的作用下，玻璃液在锡液面上铺开、摊平形成，上下表面平整、硬化、冷却后，被引上过渡辊台。辊台的辊子转动，把玻璃带拉出锡槽进入退火窑，经过退火、切裁，就得到平板玻璃原材料；不同级别的原材料，用于不同的产品上，如建筑，家具、装饰、汽车、镜片、电子产品玻璃、光学仪器等；我司取材电子级浮法原材料，从材料源头保证了产品的质量。

钢化玻璃产品特点

安全性：一旦局部发生破损，便会发生应力释放，玻璃被破碎成无数小钝角颗粒，这些小的碎片没有尖锐棱角，不易伤人,对人体不会造成重大伤害。**高强度：**一般是同等厚度普通玻璃的3~5倍。**挠度：**比普通玻璃大3~4倍。

热稳定性：钢化玻璃具较良好的热稳定性。钢化玻璃能经受的温差是普通玻璃的2~3倍，最高使用温度则接近250 。

表面应力：69 ~ 168mpa，物理钢化玻璃具有特殊的应力结构，使其在受到破坏时碎片区域保留在框架之内，具备一定的抗冲击性能。

备注：玻璃厚度足3mm及以上,才能形成颗粒度；低于3mm厚度，唯一不同的则是：（不能形成颗粒度，称半钢化！）；但工艺流程完全相同；玻璃经过钢化后表面硬度加强，起到很好的抗划伤作用，但并不代表钢化玻璃一定不会划伤，请认真辨别钢化玻璃的定义，以免检验过程造成误判。

本产品的莫氏硬度是7，密度是100（g/cm³），厚度是2-15（mm），透光率是50，产地是上海，纯度是100，耐热性是300，品牌是三递，熔点是900，深加工类型是钢化玻璃，颜色是绿玻