

# 国产100%全新料膨体聚四氟乙烯接口密封垫

产品名称	国产100%全新料膨体聚四氟乙烯接口密封垫
公司名称	慈溪市从峰氟塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	材质:四氟 截面形状:矩形 作用:防泄漏
公司地址	浙江 慈溪市 桥头镇日旺北路119号
联系电话	05740574-23869868 13567802005

## 产品详情

优质国产四氟带厂家，量大价优，欢迎旺旺或电话联系询价。

只做优质膨体四氟带。100%全新料不添加一点回料。产品远销世界各地。接受各类外贸订单。

膨胀聚四氟乙烯密封带是采用独特的加工工艺制造而成的一种奇特的密封材料。它是100%的聚四氟乙烯制品，品质柔软，可任意挠曲，具有优异的压缩回弹性，很好的柔韧性，高度可压缩性，优异的耐腐蚀性，不老化性，耐蠕变性，低摩擦系数和很高的抗张强度，取一段任意长度的带子，粘贴于密封面(本身带胶)只要两端相叉相迭，即可构成一个密封垫，是各种管配件及机械设备法兰面极其理想的密封材料。

使用温度	-268 ~260
压力范围	液压 200(kgf/cm <sup>2</sup> ) 气压 140(kgf/cm <sup>2</sup> )
厚度	0.5mm-10mm
宽度	3mm--100mm
密度	0.7 g/cm <sup>3</sup> ~0.8 g/cm <sup>3</sup>
ph	0~14

化学稳定性极其可靠。除了元素氟，熔融状态的碱金属等，在高温高压下和其起作用，和全氟氯烷烃使其轻微溶胀（溶胀并不影响密封）外，与其它一切化学物品均无反应。

本产品的材质是四氟，截面形状是矩形，作用是防泄漏，适用范围是泵,管道阀门法兰航空石油等，性质是耐腐蚀，品牌是从峰，型号是CF-P01，厚度是1~10（mm），样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否，使用压力是14（MPa），使用温度是-268~260（ ）