

切削液|全合成切削液|安全环保|防过敏

产品名称	切削液 全合成切削液 安全环保 防过敏
公司名称	深圳市新亚盛环保材料有限公司
价格	面议
规格参数	类别:全合成切削液 性能:环保切削液 溶解性:水溶性切削液
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道金龙湖社区谷湖龙二村1700033号8楼
联系电话	18664399411

产品详情

at618全合成切削液

产品特性

at618全合成切削液为水性超浓缩全合成液，是新一代环保型润滑剂，不含亚硝酸钠、氯、酚、硫，能降低废液处理费用，不含油配方，产品具备独特的清洁性和耐用性，相对其它乳化液半合成液具备二倍甚至三倍的使用寿命。

产品优点

- 1、优异的防锈性，在较低的浓度下仍有优良的防锈蚀性能；
- 2、分离杂油性能好；
- 3、硬水中稳定性能好，换油周期长，制造钢管大水池循环可用二年，能节约成本；
- 4、抗微生物性能好，不易变质、起泡；
- 5、冷却润滑性能优良，提高刀具的使用寿命；
- 6、性质温和，对人体皮肤无过敏。

产品用途

适合数控加工、制造各种钢材、铸铁、铜、铝及其合金等。

推荐使用浓度

项目	碳钢和铸铁	高合金钢和不锈钢	工具钢和铸钢
制管	5%		
磨削、钻孔、切削	4%	5%	4%
一般铰孔攻螺纹	3.5%	5%	3.5%
无心磨削	6~7%	10%	5%
外园磨削，表面磨削	3.5%	2.5%	2.5%
线切割	2~3%		

典型数据

项目	质量指标	方法
外观	橙黄色透明液体	目测
密度	0.98-1.00	gb/t1885
腐蚀试验	合格	hg/
叠片试验 49 ± 1	0级	sh/t0367
rh95% > 8h 45#		
消泡性ml/10min	2	
ph值	9~10	

包 装 20公升桶装，200公升桶装。

储 存

存放于阴凉干燥处，使用中避免杂质混入切削液中而影响产品质量。在密封的原装桶中贮存期至少12个月。

本产品的类别是全合成切削液，性能是环保切削液，溶解性是水溶性切削液，产品规格/型号是AT618，执行标准是ROHS，主要用途是金属加工