

线切割工作液 达兴牌乳化油

产品名称	线切割工作液 达兴牌乳化油
公司名称	深圳市宝安区沙井卓融五金经营部
价格	面议
规格参数	类别:乳化切削液 性能:冷却切削液 溶解性:油性切削液
公司地址	中国 广东 深圳 宝安区 沙井街道新二社区广深路377号盈昌盛大..
联系电话	86 0755 81775600

产品详情

产品用途和性能：

dx-1，2型油酸钾皂乳化液是专供数控线切割机床使用的理想工作液，也可用于磨床珩磨，效果甚佳。本产品除具有较好的洗涤、冷却、润滑功效以外，还具有一定得灭弧、除锈、去游离、电介强度和防止断丝等特殊功能。它不仅能提高加工工件的光洁度，明显提高线切割效率，还能延长机床的使用寿命。

使用方法：

1、此工作液无毒，使用方便，常用浓度为1:10-12。使用前先倒乳化液，再缓缓加入普通自来水（忌用井水等硬水），边加边搅拌。搅拌均匀即可使用。冬天北方地区可用10-15 的温水进行搅拌，再加普通自来水冲淡。

2、本品用于磨床的使用方法与上述线切割机床使用方法相同，配比浓度为1:20-25。

本品与公司dx-4型混用效果更好，但必须按原比例稀释后再在使用时混合。

使用周期和使用量：

以8小时为一个班次，可连续使用10个班次以上，先切割机床单班每月用量约为6~10公斤。

注意事项：

1、必须专桶专用密闭存放，置于阴凉干燥处。保存期半年。

2、在保存与使用中，不得与其他杂物、废液混合。

本产品的类别是乳化切削液，性能是冷却切削液，溶解性是油性切削液，产品规格/型号是DX-1线切割油，主要用途是切割加工