

# 巴斯夫水溶性金属减活剂Irgamet 42

产品名称	巴斯夫水溶性金属减活剂Irgamet 42
公司名称	深圳市吉田化工有限公司
价格	面议
规格参数	类别:铝合金切削液 性能:防锈切削液 溶解性:水溶性切削液
公司地址	深圳市龙岗区平湖镇华南城五金化工去M18栋101号
联系电话	0755-33625229 15986601598

## 产品详情

irgamet 42

水性铜缓蚀剂

基本理化性能

irgamet 42液态,可溶于水/乙二醇,属于甲苯并三氮唑衍生物型金属减活剂。

外观 透明棕色液体

粘度 40 33 mm<sup>2</sup>/s

熔点 < 5

密度 20 1.16 g/cm<sup>3</sup>

闪点 不适用

溶解度

水 1% 至15% 以外的任何比例

完全可溶。

矿物油 < 0.01%

氮含量 17.5%

#### 应用范围及推荐处理量

各种类型水基溶液，使用范围 0.1%-ph > 7, 如:

防冻液 (发动机冷却液)

高水基液压液(hfa)

水乙二醇液压液 ( hfc)

金属加工液 (乳化液和合成液)

优势：

易处理为液体

可以取代苯三唑和甲苯并三氮唑

保护黄色金属和钴免受锈蚀

不推荐与亚硝酸盐联合使用，由于二者联合易形成亚硝酸胺

如果贮存在零下5度可能形成结晶

在水和乙二醇中存在溶解度代沟.

本产品的类别是铝合金切削液，性能是防锈切削液，溶解性是水溶性切削液，产品规格/型号是50KG/桶，执行标准是SGS，主要用途是各种类型水基溶液，CAS是ROSH