

美孚优力威N32，Mobil Unavis N32液压油，VG 32高性能抗磨液压油

产品名称	美孚优力威N32，Mobil Unavis N32液压油，VG 32高性能抗磨液压油
公司名称	深圳市科玛润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	型号:优力威N32 品牌:美孚 特性:抗磨液压油
公司地址	深圳市龙华新区大浪办事处龙胜社区龙胜新村A区31栋401
联系电话	13662228564

产品详情

型号：优力威n 32粘度等级：(iso vg)32油品产地：新加坡或中国包装规格及价格：18l/320
208l/3000类别：高性能抗磨损液压油

宝贝描述：univis n (优力威n系列)液压油产品简介优力威n系列油品为优质高性能抗磨损液压油，用于满足液压设备之各种需要。该产品粘度指数高，具有出色的低温及高温特点，对于要求在各种温度条件下启动和运转的设备来说，是最佳的选择。优力威n系列油品具有良好的剪切稳定性，可长期用于高压高温作业环境中。可延长油品/过滤器的使用寿命，对设备提供最佳保护，从而降低保养维修成本及废油处理费用。优力威n系列油品配方选用高质量的基础油和精心选择的添加剂配方，故具有非常好的防磨损特性、防锈及防腐保护、良好的乳化能力、以及抗氧化、抗泡沫和空气快速释放的特性。这些油品专门用于在中等条件下运行并需要高度抗磨损保护水平的系统。

特性与优点使用优力威n系列液压油可减少磨损和腐蚀，从而延长运转周期并降低维修保养成本。其出色的抗氧化和热稳定性可以安全地延长使用寿命，同时控制油泥和沉积形成。优力威n系列在低温下的流动特性非常好，在高温下具有良好的保护性能。

粘度指数高，剪切稳定性好，可以长期保持出色的粘度特性倾点低，在低温下保持良好的流动性空气释放快，泡沫控制和水分离性良好，保证高性能及液压作业顺畅出色的防腐蚀保护，减少水分对系统部件的不良影响有效的抗氧化能力和热稳定特性，减少沉积，改善阀门性能

应用范围优力威 n 可广泛应用于各种工业、汽车及船舶要求在低温下启动和高温运转的系统要求使用抗磨损液压油的液压系统装有齿轮和轴承，要求润滑剂具有中等抗磨损特性的系统要求高度负荷承受能力及抗磨损保护的系统有水分存在而要求良好防腐控制的应用场合采用由不同金属材料做成的各种部件的机器

规格与认可优力威n系列符合或超越以下要求 15 22 32 46 68 100din 51524-3 2006-9 x x xiso 11158 l-hv x x x

优力威n系列获得以下制造商的认可 15 22 32 46 68 100denison hf-0 x x xvickers i-286-s x x xvickers m-2950-s x x x

典型性质 univis n 15 univis n 22 univis n 32 univis n 46 univis n 68 univis n 100iso 粘度等级 15 22 32 46 68 100粘度, astm d 445, cst @ 40 ° ccst @ 40 ° c 15 22 32 46 68 100cst @ 100 ° c 3.83 5.03 6.39 8.19 11.0 14.54粘度指数, astm d 2270 151 151 151 152 151 150布氏粘度@ -20 ° c, astm d 2983, cp 400 800 1740 3240 - -铜片腐蚀测试, astm d 130 1a 1a 1a 1a 1a 1a防锈特性测试, astm d 665b 通过 通过 通过 通过 通过 通过倾点, ° c, astm d 97 -51 -48 -48 -48 -42 -42闪点, ° c, astm d 92 174 186 208 216 222 228抗乳化测试, 达 3 ml 乳化层时间@ 54 ° c, astm d 1401, 分钟 (最大) 10 10 5 10 10 -抗乳化测试, 达3 ml 乳化层时间@ 82 ° c, astm d 1407, 分钟 (最大) - - - - - 5密度 @ 15 ° c, astm d 1298, kg/l 0.857 0.865 0.876 0.875 0.879 0.883

健康与安全根据现有资料显示, 在本产品的使用过程中, 不会对人体健康产生不良影响, 但在使用过程中需遵循物料安全资料表 (msds) 上所提供的指引。有关物料安全资料表可向当地销售部或或上网获取。除指定的用途外, 本产品不应用于其他用途。如需处理用过的产品, 注意保护环境。

运费说明: 广东地区可货到付款, 广东地区以外宝贝都走汽运公司, 根据地区的远近, 亲们收到宝贝的时间长短不一, 还请各位亲们见谅! 买家收货时请确认宝贝型号, 规格和数量, 看与所订购的宝贝是否一致, 如不一致请马上联系我。运费由卖家承担, 有些宝贝型号和图片不一致请各位亲们见谅, 多谢各位亲们的支持。

公司主营: 壳牌润滑油、美孚润滑油、克鲁勃特种润滑脂、bp润滑油、道达尔润滑油等国际知名品牌润滑油, 种类包括: 液压油、齿轮油、切削油、冷冻压缩机油、特种润滑脂、通用润滑脂、船舶用油等, 本站主营: 美孚 (mobil) 润滑油和壳牌(shell) 润滑油及克鲁勃(kluber) 特种润滑脂/油, 如需其他品牌产品请来电或是用旺旺咨询, 来电时还请亲们跟我说是在淘宝上看到的, 谢谢!

如需开发票请联系客服人员。

公司资料:

公司名称: 深圳市科玛润滑油有限公司

公司地址: 深圳市宝安区龙华新区大浪赢家工业区

公司电话: 0755-81489693

公司传真: 0755-29767869

联系电话: 13662228564

qq: 2656942741

联系人: 陆文贵 (先生)

本产品的型号是优力威N32, 品牌是美孚, 特性是抗磨液压油, 比重是0.892, 闪点是240 (), 40 运动粘度是10.12 (cSt), 粘度等级是32, 倾点是-20 (), 类别是L-HM