

壳牌得力士150号抗磨液压油 Shell Tellus 150# 液压油 包邮

产品名称	壳牌得力士150号抗磨液压油 Shell Tellus 150# 液压油 包邮
公司名称	深圳市盛邦行润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	型号:18L 品牌:壳牌 特性:抗磨液压油
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道郭吓二区四巷5号202
联系电话	15112561725

产品详情

壳牌得力士液压油(shell tellus oil) 详细说明

shell tellus oil

壳牌得力士是高品质液压油，油溶剂精制高粘度指数矿物油和精选添加剂组成。得力士被业界誉为液压

润滑油的“标准”。

推荐应用

热稳定性，得力士液压油具有极强的抗劣化和抗油泥生成能力，大大的提高了系统的可靠性和清洁性。

抗氧化性，在空气、水和铜存在的条件下，仍能够保持极佳的抗氧化性。涡轮机油氧化稳定性试验（tos t）结果显示得力士具有出色的抗氧化能力，酸性低，油泥量少，油泥生成小。因此，使用得力士可延长油品换油期，降低维护成本。

水解稳定性，在潮湿环境下，得力士

士具有超群的化学稳定性，确保了长期使用寿命，避免了腐蚀和锈蚀的发生。

杰出的抗磨损性能，高质量的抗磨损添加剂在整个油品使用期内各运行条件下都能发挥可靠的效能，包括低负载和极端负荷的工况。杰出的抗磨损性能在各种活塞和叶片泵试验中得到验证，包括严苛的丹尼森（denison）t6c(干和湿环境下)及严格的威克士（vickers）35vq25试验。

出众的过滤性能，得力士液压油适合于超细滤清器，不会受水和钙等污染物的影响，上述污染物是造

成超细过滤器阻塞的主要原因。用户可以使用更细的过滤器，意味着可以使用更清洁的液压油以延长设备寿命。

低摩擦性，得力士拥有高润滑性能和极低的摩擦，无论液压系统高速或低速运行。在苛刻工况下也能避免粘滑问题出现，实现更精密的机械控制。

出色的空气释放和抗泡性能，精心选择的添加剂确保空气迅速释放，并且不会产生过多泡沫。快速的空气释放能力可大大降低气穴腐蚀和氧化，保持系统和液压油工作可靠。

分水性强，避免形成油包水乳化，从而保护系统和泵，防止损坏。

技术规格

得力士液压油满足如下标准要求：

din 51524 part 2

iso 11158

gmls/2

afnor nf-e 48-603

瑞典标准（swedish standard）ss 15
54 34 am

典型数据

壳牌得力士 液压油	22	32	37	46	68	100
iso类型	hm	hm	hm	hm	hm	hm
运动粘度						
40	22	32	37	46	68	100
100	4.3	5.4	5.9	6.7	8.6	11. 1
粘度指数	100	99	99	98	97	96
密度	0.86 6	0.87 5	0.87 5	0.87 9	0.88 6	0.8 91
闪点（开口 杯）	204	209	212	218	223	234

倾点	-30	-30	-30	-30	-24	-24
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

买家必读：

本产品的型号是18L，品牌是壳牌，特性是抗磨液压油，比重是0.85，40 运动粘度是150（cSt），粘度等级是150