

数字电桥LW-2811C、YD-2811C

产品名称	数字电桥LW-2811C、YD-2811C
公司名称	深圳市宝安区新安创展电子仪器设备工具行
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:镊子式LCR测量仪 品牌:龙威
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 深圳宝安电子数码城二楼2A15房
联系电话	86-0755-27811829 15817480579

产品详情

特点：

- 1、频宽：dc0-100mhz
- 2、高度灵敏：灵敏度为1mv/每格
- 3、crt：6英寸大屏幕便于观察测量波形，屏幕中有红色刻度规划线便于测量测得的波形。
- 4、直流补偿：（lw5040、lw-5060、lw-50100具有）当输入波形是一个大幅度波形时，它可以实行监测
- 5、altmag：（lw5040、lw-5060、lw-50100具有）同步观察x1或x10的扫描波形
- 6、alt触发：两通道同时输入不同频率的波形时，用这个功能可稳定得到两个波形。
- 7、电视信号同步同能：设有tv同步分离线路稳定地接收tv信号
- 8、双通/双踪x-y操作：当设定在x-y位置时，可作x-y示波器，ch1为水平轴，ch2为垂直轴。
- 9、触发方式：自动、常态、电视场、电视行
- 10、垂直方式：交替、断续、相加
- 11、输入ac电压220v（110v可选）

技术参数

参数		型号			
		I-212	I-5040	I-5060	I-50
频率范围		dc-20mhz	dc-40mhz	dc-60mhz	dc-10
屏幕内格		8*10div(1div=1cm)	8*10div	8*10div	8*10
垂直偏向	显示模式	ch1 ch2 ch3 add alt chop			
	偏转因子	5mv/div to 5v/div $\pm 3\%$ (1mv/div $\pm 5\%$)			
	上升时间	17.2ns	17.2ns	17.2ns	17
	极性选择	\pm ch2			
	最大输入电压	250v (1khz)			
水平偏向	显示模式	1, 10, x-y			
	时基	0.2us/div~0.2s/div	0.2us/div~0.2s/div	0.2us/div~0.2s/div	0.2us/div
	扫频宽度	$\times 10$	$\times 10$	$\times 10$	\times
	精度	3%	3%	3%	3
校正波形		频率1khz 20% 电压 : 0.5v 1%			
输入阻抗		1m	1m	1m	1m
尺寸		370 \times 310 \times 130mm			
重量		约8kg			

买家必读

关于收货：

对于每件产品，我们发货时会仔细包装，但不可能排除运输过程中出现的倒置物品损坏的情况发生，所以各位买家签收前务必先查看外包装有无损坏，再开箱检查物品是否准确，如发现问题，应跟快递员写下当时情况，再联系卖家，这样我们才可以取得成功的索赔！！

关于保修：

所有商品我们都提供三包服务（实际情况按保修单履行），终身维修。如在三包期内发生非人为因素产生的问题，我们都提供免费维修，但需要买家支付运费。您可以把返程费用放在包裹内一起寄过来，或者我们发货时选择到付！

我们也可代修各种焊台、850、风筒、电批、电子秤、直流电源等工具！！！！

本店所销售产品均不包含发票，如果您需发票请加3%税点、增值税3%

网上报价并非一口价，如有需要请电话联系！！！！

本产品的加工定制是否，类型是镊子式LCR测量仪，品牌是龙威，型号是LW2811C，测量范围是0.001-99 99，测量准确度是98（%），测量频率是100、1K100K（Hz），测量速度是4-8次/秒，属性是属性值