

标准八温区（上八下八）热风回流炉，全热风无铅回流炉

产品名称	标准八温区（上八下八）热风回流炉，全热风无铅回流炉
公司名称	深圳市宏达星自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:无铅回流焊接机 品牌:宏达星自动化 最大有效尺寸:400（mm）
公司地址	深圳市宝安区松岗街道洪桥头社区乔山尾工业园B栋二楼202
联系电话	13421840901 13310855783

产品详情

产品特点：

采用品牌液晶电脑+plc智能化控制系统,控温精度高 ± 1 （如果电脑意外死机,可实现脱机工作,不影响生产）,保证控制系统稳定可靠;windows2000操作界面,功能强大,操作简便;上炉体开启采用双气缸顶升机械,确保安全可靠;配备网带张紧装置,运输平稳、不抖动、不变形,保证pcb运输顺畅;同步导轨传输机构（可与全自动贴片机在线接驳）,确保导轨调宽精确及高使用寿命;（选配导轨）自动控制润滑系统,可通过设置加油时间及加油量,自动润滑传输链条;所有加热区均由电脑进行pid控制（可分温区单独开启。可分区加热,以减小起动功率）;网/链传输由电脑进行全闭环控制,可满足不同品种的pcb同时生产;具有故障声光报警功能;设有漏电保护器,确保操作人员及控制系统安全;内置ups及自动延时关机系统,保证pcb及回流焊机在断电或过热时不受损坏;采用美国heller世界领先热风循环加热方式,高效增压式加速风道,大幅度提高循环热空气流量,升温迅速（约20分钟）,热补偿效率高,可进行高温焊接及固化;温区设有独立测温感应传感器,实时监控及补偿各温区温度的平衡;拥有密码管理的操作系统,防止无关人员改动工艺参数,操作记录管理可追溯工艺参数的改动过程,方便改善管理.可存储用户现有的温度速度设置及其设置下的温度曲线,并可对所有数据及曲线进行打印;集成控制窗口,电脑开关、测试曲线、打印曲线及传输数据均可方便操作,设计人性化。配有三通道温度曲线在线测试系统,可随时检测焊接物体的实际受温曲线（无须另配温度曲线测试仪）;来自国际技术的急冷却系统,采用放大镜式集中高效急冷,冷却速度可达3.5~6 /秒,管理十分方便;外置强制冷却装置,确保焊点结晶效果（option选配项,标准配置为强制自然风冷）;松香回收系统:松香定向流动,更换清理十分方便.采用专用管道传送废气,终身免维护;特制增压式运风结构及异形发热丝设计,无噪音、无震动,拥有极高的热交换率,bga底部与pcb板之间产生的温差 t极小,最符合无铅制程严格的要求,尤其针对高难度焊接要求的无铅产品.

技术参数：

型号	h-5500c（电脑）	h-6600c（电脑）	h-7700c（电脑）	h-8800c（
----	-------------	-------------	-------------	----------

	h-5500a (仪表)	h-6600a (仪表)	h-7700a (仪表)	h-8800a (仪表)
加热部分参数				
加热区数量	上5/下5	上6/下6	上7/下7	上8/下8
加热区长度	2000mm	2380mm	2760mm	3150mm
冷却区数量	上top1/下bottom1			
运输部分参数				
pcb最大宽度	导轨式300mm网带式400mm			
运输导轨调宽范围	50-300mm			
运输方向	l r (r l)			
运输导轨固定方式	前端/front (选配: 后端固定)			
运输带速度	网带880 ± 20mm, 链条900 ± 20mm			
传送方式	网传动 & 链传动+网传动			
运输带速度	200-2000mm/min			
控制部分参数				
电源	5线3相380v 50/60hz			
启动功率	19kw	22 kw	25kw	28kw
正常工作消耗功率	approx.4kw	approx.4.5kw	approx.5kw	approx.6kw
升温时间	约20分钟			
温度控制范围	室温-400 room temper ature-400			
温度控制方式	全电脑(仪表)pid闭环控制, ssr驱动			
温度控制精度	± 1			
pcb板温度分布偏差	± 2-3			
冷却方式	标配: 空气冷却 (选配: 冷水冷却)			
异常报警	温度异常 (恒温后超高或超低)			
三色灯指示	三色信号灯: 黄—升温; 绿—恒温; 红—异常			
机体参数				
重量	approx. 600kg	approx. 800kg	approx. 1000kg	approx. 1200kg
外型尺寸 (mm)	l3400 × w900 × h1400	l3800 × w900 × h1400	l4200 × w900 × h1400	l4600 × w900 × h1400
排风量要求	10立方/min 2通道 180mm			

经济, 实用, 高性价比是我们一直的追求, 秉承“精品设备, 用心制造”, 细节上面的成功, 就是整体的成功。

24小时销售热线: 13302905822

电话: 0755-29934551 联系人:

袁先生 qq: 371657160

本产品的类型是无铅回流焊接机, 品牌是宏达星自动化, 最大有效尺寸是400 (mm), 型号是H-8800C-LF, 产品别名是回流焊, 回流炉, 无铅回流焊, 焊锡机, 材料及附件是锡膏, 电流是交流, 用途是焊锡, 作用对象是PCB板, 作用原理是热风回流, 动力形式是电力电机驱动, 重量是1200 (kg), 工作电压是380V, 焊接时间是4-6分钟