

上六下六回流炉 6600无铅经济型回流焊接机 波峰焊锡机 全国

产品名称	上六下六回流炉 6600无铅经济型回流焊接机 波峰焊锡机 全国
公司名称	深圳市凯力达自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:热风回流焊接机 品牌:凯力达KAILIDA 最大有效尺寸:L3800 × W900 × H1400 (mm)
公司地址	深圳市宝安区松岗街道楼岗社区南十一巷2号203 (办公场所)
联系电话	0755-755-33598336 13714188476

产品详情

产品特点：顶级板全热风/网带+导轨+电脑

1、	专利发热线加热技术，独立小循环运风设计，上下加热方式，热补偿性好，热效率高，省电，加温速度快，特别适合bga及csp等元件优质产品焊接
2、	美国hello技术特有的风道设计，进口蜗壳运风配三层均风装置，运风均匀，热交换效率高
3、	预热区、衡温区和焊接区上下加热，独立循环，独立温控。各温区控温精度 ± 2
4、	相邻温区差别max可达100，不串温，每个温区之温度和热风风速独立可调节，运输采用变频控制、湿度控制精度可达 $\pm 10\text{mm}/\text{min}$,特别适合bga/csp及0201等焊接
5、	适合调试各种model之温度曲线，双焊接区或三焊接区设置，八线profile test t最小可至8，连线曲线测试特别对应日本或欧美标准之无铅焊接制程
6、	采用进口高温马达直联驱动热风加热，热均衡性好，低噪音，震动小0201元件不移位
7、	升温快速，从室温至设定工作温度约20分钟。具有快速高效的热补偿性能，焊接区设定温度与实际温度之差小于30
8、	模块化设计，结构紧凑，维护保养长期方便
9、	独立的两个微循环冷却区，可选配强制内循环制冷系统和助焊剂回收系统

10、	工控电脑控制，智能plc温控系统，可实现脱机功能，系统可靠性极高
-----	----------------------------------

技术参数：

型号	kl-f8800-lf	kl-f7700-lf	kl-f6600-lf	kl-f5500-lf
加热部分参数				
加热区数量	上8/下8	上7/下7	上6/下6	上5/下5
加热区长度	3140mm	2760mm	2380mm	2000mm
冷却区数量	2	2	2	2
运输部分参数				
pcb最大宽度	导轨式300mm网带式400mm	导轨式300mm网带式400mm	导轨式300mm网带式400mm	导轨式300mm网带式400mm
运输导轨调宽范围	50-300mm	50-300mm	50-300mm	50-300mm
运输方向	l r(r l)	l r(r l)	l r(r l)	l r(r l)
运输导轨固定方式	前端/front	前端/front	前端/front	前端/front
运输带速度	网带880 ± 20mm，链条920 ± 20mm	网带880 ± 20mm，链条920 ± 20mm	网带880 ± 20mm，链条920 ± 20mm	网带880 ± 20mm，链条920 ± 20mm
传送方式	链传动+网传动/chain+mesh	链传动+网传动/chain+mesh	链传动+网传动/chain+mesh	链传动+网传动/chain+mesh
运输带速度	0-2000mm/min	0-2000mm/min	0-2000mm/min	0-2000mm/min
控制部分参数				
电源	5线3相380v 50/60hz	5线3相380v 50/60hz	5线3相380v 50/60hz	5线3相380v 50/60hz
启动功率	32kw	28kw	24kw	20kw
正常工作消耗功率	approx.12kw	approx.8kw	approx.10kw	approx.6kw
升温时间	约20分钟	约20分钟	约20分钟	约20分钟
温度控制范围	室温-400 room temperature-310	室温-400 room temperature-310	室温-400 room temperature-310	室温-400 room temperature-310
温度控制方式	全电脑pid闭环控制，ssr驱动	全电脑pid闭环控制，ssr驱动	全电脑pid闭环控制，ssr驱动	全电脑pid闭环控制，ssr驱动
温度控制精度	± 2	± 2	± 2	± 2
pcb板温度分布偏差	± 2	± 2	± 2	± 2
异常报警	温度异常（恒温后超高或超低）	温度异常（恒温后超高或超低）	温度异常（恒温后超高或超低）	温度异常（恒温后超高或超低）
掉板警报	选配项/oprion	选配项/oprion	选配项/oprion	选配项/oprion
重量	approx.900kg	approx.800kg	approx.700kg	approx.600kg
外型尺寸	l4600 × w900 × h1400	l4200 × w900 × h1400	l3800 × w900 × h1400	l3400 × w900 × h1400

经济，实用，高性价比是我们一直的追求，秉承“精品设备，用心制造”，细节上面的成功，就是整体的成功。温馨提示：亲们，因为不同地区运费和售后情况不同，购买设备的具体价格，请咨询在线客服或拨打24小时销售热线：13714188476 联系人：陈先生 qq：654745629

本产品的类型是热风回流焊接机，品牌是凯力达KAILIDA，最大有效尺寸是L3800 × W900 × H1400（mm），型号是KL-6600，产品别名是回流炉，材料及附件是锡膏，电流是交流，用途是贴片焊接，作用对象是PCB板焊接，作用原理是脉冲，动力形式是电力传动，重量是700（kg），工作电压是5线3相380V50/60 Hz，焊接时间是7分钟，加热区数量是上6/下6，是否提供加工定制是是，加热区长度是2380mm