

## /百力通橡塑/伸缩式钢由壬

产品名称	/百力通橡塑/伸缩式钢由壬
公司名称	衡水百力通液压机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:诚信经营 型号:多种根据客户要求
公司地址	河北 景县 王千寺镇高堡
联系电话	18875707179

## 产品详情

欢迎广大客户前来采购、品质保证、价格合理。产品说明：

高压由壬在吸收消化美国spm技术的基础上生产，用于各种管线连接，包括螺纹连接式、焊接式和防硫化氢气体三种类型，规格1 ~4 ，冷工作压力7mpa-140mpa（1000psi-2000psi）。为了便于识别，不同压力等级的由壬都有不同的颜色标识，并在翼形螺母上有明显的规格联接形式和压力等级标记。

普通由壬（螺纹连接式）规格型号有：fig100、fig200、fig206、fig400、fig402、fig602、fig1002、fig1502；额定工作压力在7mpa（1000psi）-105mpa（15000psi）之间。

焊接由壬规格型号有：fig602、fig60、fig1002、fig1502、fig2002；额定工作压力在14mpa（2000psi）~140mpa（20000psi）之间。防硫焊接由壬规格型号：fig602、fig1002、fig1502、fig2202、tr120\*6、tr150\*6、tr180\*8；额定工作压力在35mpa（5000psi）~105mpa（15000psi）之间。

可靠的密封性：密封圈采用进口胶料压制而成，极大地提高了承压能力和密封性能，并使接头处免遭腐蚀。密封形式依压力和应用范围而有所不同。

快捷的安装性：不管在什么位置或空间，翼形螺母和刚性自锁式acme螺纹的设计都具有无需特殊工具就可快速上紧，下卸的特点。

高度的互换性：所有由壬结构、联接尺寸都可以与国际产品接口，全为英制尺寸；由壬密封圈完全可以同美国spm、fmc公司产品互换；翼形螺母上的规格、压力等标记由模锻一次成形。

先进的加工检验手段：高精度数控机床加工出的球面接头的进口专用刀具加工出的Ip螺纹，是高压密封的可靠保证；翼形螺母均采用数控机床加工，没有退刀槽，产品强度好，承压高；焊接由壬的材料和焊接坡口尺寸符合api spec 16c规范的要求；对酸性环境使用的由壬严格按照美国nace mr0175《油田设备用抗硫化物应力开裂材料》和美国石油学会api rp-14e标准设计制造。

高压由壬引进国际先进技术，采用高强度合金钢锻造而成，严格的热处理确保接头有均匀一致的金相组织和承压能力，所使用材料完全符合美国astm和aisi标准，产品技术指标完全符合api spec 6a标准，产品密封可靠、装卸快捷、通用互换性好。产品接头可用管线螺纹、油管螺纹、对焊式或无压密封端部连接。

本公司生产的符合美国api标准的1、2、3 602油壬、1002油壬、1502油壬及管汇。

技术参数：

产品型号\特性	公称压力mpa	通径m	联接模式		外密封形式
			内联接	外联接	
gj3/4	/	20	tr80 × 10-8h/8h	zg3/4	钢-钢球面密封
gj1	/	25	tr80 × 10-8h/8h	/	钢-钢球面密封
gj1	/	20	tr52 × 6-6h/6h	焊接	钢-钢球面o型圈
gj2 × 10	10	55	tr100 × 12-8h/8h	23/8tbg	钢-钢球面u型圈
gj2 × 30	30	55	tr100 × 12-8h/8h	23/8tbg	钢-钢球面
gj2 × 40-1	40	55	tr100 × 12-8h/8h	23/8tbg	钢-钢球面u型胶圈
gj2 × 40-2	40	55	tr100 × 12-8h/8h	23/8tbg	钢-钢球面u型胶圈
gj2 × 40-3	40	55	tr99 × 12.7 29"	23/8tbg	钢-钢球面u

			牙型角		型胶圈
gj2 × 4 0-4	40	55	t99 × 12 .7 37"牙 型角	23/8tbg	钢-钢 球面u 型胶圈
gj2 × 7 0	70	50	特t100 × 12.7 29"牙 型角	23/8tbg	钢-钢 球面u 型胶圈
gj21/2 × 30	30	65	t120 × 1 2-8h/8h	27/8tbg	钢-钢 球面
gj21/2 × 40.1	40	52	tr100 × 12-8h/8 h	27/8tbg	钢-钢 球面u 型圈
gj21/2 × 40.2	40	56	t120 × 3 .5扣/吋	27/8tbg	钢-钢 球面u 型圈
gj21/2 × 69	69	67	t120 × 1 2	27/8tbg	钢-钢 球面u 型圈
gj3 × 3 0	30	76	t130 × 1 2	31/2tbg	钢-钢 球面u 型圈
gj3 × 7 0	70	82	t53/8 × 3½扣/ 吋 29" 牙型角	31/2tbg	钢-钢 球面u 型圈
gj4	/	90	t165 × 1 6	g4"11牙 /吋	球面o 型圈
gj4 × 1 6	16	76	tr190 × 8	焊接	球面o 型圈
gj4	30	110	160 × 2 0	g4"11牙 /吋	钢-钢 球面密 封
gj4	/	100	tr180 × 8	焊接	球面o 型圈

专业生产各种规格胶管接头（公制、英制、美制）、过度接头（公制、英制、美制）、煤矿接头、工程机械接头、焊接式管接头、卡套式接头、煤矿配件、液压接头、油壬、加工各种异型接头、根据用户的需求生产各种非标产品。产品外形美观，工艺先进，各项技术指标均达到国家部级标准，被广泛应用于工程机械、煤矿机械、民用机械、油田等各行各业。多年来，产品以优良的品质，热情的服务，优惠的价格广泛销往全国各地，并随主机出口海外，受到客户的一致好评。本厂拥有专业的产品设计人员和生产管理队伍；技术精湛的操作能手及经验丰富的销售精英，来确保向客户提供高品质的产品和服务。同时依靠现代化的科学技术，严密的质量管理网络和先进的生产工艺来保证产品质量，赢得了客户的信誉。本厂将以一流的设计、一流的产品、一流的服务同所有用户和朋友真诚地交往和愉快的合作，衷心希望用户提出宝贵意见。热忱欢迎广大新老用户惠顾，并欢迎国内外有识人士共同合作、共谋发展！

本产品的加工定制是是，品牌是诚信经营，型号是多种根据客户需要，别名是高压油壬，用途是广泛，

钻孔直径是多种根据客户需要 (mm)，钻孔深度是多种根据客户需要 (m)，钻孔角度是多种根据客户需要 (°)，外形尺寸是多种根据客户需要 (mm)，重量是多种根据客户需要 (t)，立轴转速是多种根据客户需要，钻杆直径是多种根据客户需要