

# 美国德威尔DWYER差压变送器MS-311 , MS-111 , 121

产品名称	美国德威尔DWYER差压变送器MS-311 , MS-111 , 121
公司名称	苏州龙睿科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:DWYER 型号:MS-311
公司地址	苏州市金阊区三香路206号12E1室
联系电话	0512-68633178 13451663110

## 产品详情

介质：空气或非易燃，兼容性气体 接液材质：咨询工厂 精度: ms-x21: 0.5" w.c. & 0.25" w.c.: ± 1%; 0.1" w.c.: ± 2%; 100 pa & 50 pa: ± 1%; 25 pa: ± 2%. ms-x11: 5" w.c. & 2" w.c.: ± 1%; 1" w.c.: ± 2%; 1250 pa & 500 pa: ± 1%; 250 pa: ± 2% (@ 标准条件) 稳定性: ± 1%f.s./每年 温度范围: 0-150 (-18-66 ) 压力范围：最大工作压力1 psi持续；冲击压力：10 psi 电源：10-35 vdc (2线)；17-36 vdc或隔离的21.6-33 vac (3线) 输出信号：4-20 ma (2线)；0-10 v (3线) 响应时间：现场可调整0.5-15秒时间参数，达到95%的响应时间为1.5-45秒 量程和零点调整：数字按键 回路阻抗：电流输出：最大0-1250欧姆；电压输出：最小负载1千欧姆 电流消耗：40 ma最大 显示 (可选)：4数字lcd 电气连接：4-20 ma (2线)：欧洲标准接线盒为16到26 awg 0-10 v (3线)：欧洲标准接线盒为16到22 awg 电气接入：1/2" nps螺纹。选配件a-151：适用于5到10毫米直径的电缆保护管 过程连接：3/16" (5毫米) i.d.管；最大9毫米o.d. 防护：nema 4x(ip66) 安装：隔膜垂直方向安装 重量：8.0盎司(230g) 机构认证：ce 型号 型号 输出 可选量程 安装 ms-121 4-20 ma 0.1", 0.25", 0.5" w.c. (25, 50, 100 pa) 面板 ms-122 4-20 ma 0.1", 0.25", 0.5" w.c. (25, 50, 100 pa) 管道 ms-321 0-10 v 0.1", 0.25", 0.5" w.c. (25, 50, 100 pa) 面板 ms-322 0-10 v 0.1", 0.25", 0.5" w.c. (25, 50, 100 pa) 管道 ms-111 4-20 ma 1", 2", 5" w.c. (250, 500, 1250 pa) 面板 ms-112 4-20 ma 1", 2", 5" w.c. (250, 500, 1250 pa) 管道 ms-311 0-10 v 1", 2", 5" w.c. (250, 500, 1250 pa) 面板 ms-312 0-10 v 1", 2", 5" w.c. (250, 500, 1250 pa) 管道 ms-131 4-20 ma 10" w.c. (2 kpa) 面板 ms-331 0-10 v 10" w.c. (2 kpa) 面板 ms-141 4-20 ma 15" w.c. (3 kpa) 面板 ms-341 0-10 v 15" w.c. (3 kpa) 面板 ms-151 4-20 ma 25" w.c. (5 kpa) 面板 ms-351 0-10 v 25" w.c. (5 kpa) 面板 ms-021 4-20 ma ± 0.1", 0.25", 0.5" w.c. (± 25, 50, 100 pa) 面板 ms-221 0-10 v ± 0.1", 0.25", 0.5" w.c. (± 25, 50, 100 pa) 面板 注意：如需要液晶显示请增加后缀-lcd 可选件 a-435 现场可升级lcd显示

网上标价均不含税，含税加10%税点，谢谢！

本产品的加工定制是否，品牌是DWYER，型号是MS-311，类型是微差压变送器，测量介质是空气，测量范围是1.25（kPa），精度等级是1%，输出信号是0-10V（mA），电源电压是10-35（V），工作温度是-18-66（ ）