

# 风扇电容 电机电容 空调电容 运行电容 CBB61 1UF 500V

产品名称	风扇电容 电机电容 空调电容 运行电容 CBB61 1UF 500V
公司名称	洛阳万宝自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:国产 型号:CBB611UF500V 介质材料:复合介质
公司地址	洛阳市西工区王城大道紫金城C区109号
联系电话	0379-65255269 13938881525

## 产品详情

商品名称：启动电容 插片电容

商品规格：cbb61 1uf 500v

商品尺寸：35mm × 25mm × 15mm

商品介绍：具有损耗小、抗湿性强、电性能优良、可靠性好、容量大、使用寿命长和良好的自愈性能。适用于电风扇、洗衣机、电冰箱、空调等设备、仪器的交流电机启动和运转。

特征与用途 (cj40、cj41)1、立式矩形金属外壳，全密封结构。2、在电容器纸上蒸发金属化层作为电极。3、具有良好的自愈特性，散热特性，电性能稳定可靠。4、用于无线电通讯设备或各种电子设备的直流或脉动电路中。技术与性能指标1、详细规范：gb 4875。5-852、环境温度：-55-703、电容量允许偏差：+5%；+-10%；+-20%4、损耗角正切： $\leq 0.004(1\text{kHz})$ 5、耐电压：1.5ur6、额定电压范围：160v-1600v7、标称电容量范围：0.1uf-33uf8、绝缘电阻： $\geq 3000\text{m}\Omega$

我公司代理销售的电容系列产品，种类繁多，型号有：cj40,cj41,cbb48,cbb61,ch8 2系列，统一从厂家采购，质优价廉，多年来深受广大新老客户的亲睐！欢迎大家前来选购！

本产品的品牌是国产，型号是CBB611UF500V，介质材料是复合介质，应用范围是低压，外形是方块状，功率特性是小功率，频率特性是中频，调节方式是固定，引线类型是同向引出线，允许偏差是 $\pm 5\%$ ，耐压值是500（V），标称容量是1（uF），额定电压是500V（V）