

# 全系列铝电解电容10V 470UF

产品名称	全系列铝电解电容10V 470UF
公司名称	深圳市宝安区新安成佳电子经营部
价格	面议
规格参数	品牌:华威CHANG 型号:体积6*7mm,6*12mm , 8*9mm , 8*7mm 介质材料:铝电解
公司地址	中国 广东 深圳市 深圳市宝安区赛格电子城1K02
联系电话	86 0755 27801859 13682659060

## 产品详情

电容器及介质种类： 高频类（npo）：此类介质材料的电容器为 类电容器，包括通用型高频cog

电容器和温度补偿型高频hg、lg、ph、rh、sh、th、uj、sl电容器。其中cog电

容器电性能最稳定，几乎不随温度、电压和时间的变化而变化，适用于低损耗，

稳定性要求高的高频电路，如滤波器、谐振器和计时电路中。

x7r、x5r：此类介质材料的电容器为 类电容器，具有较高的介电常数，容

量比 类电容器高，具有较稳定的温度特性，适用于容量范围广，稳定性要求不

高的电路中，如隔直、耦合、旁路、鉴频等电路中。 y5v：此类介质材料的电容器为 类电容器，是  
所有电容器中介电常数最大的

电容器，但其容量稳定性较差，对温度、电压等条件较敏感，适用于要求大容量

，温度变化不大的电路中。 z5u：此类介质材料的电容器为 类电容器，其温度特性介于x7r和y5v之  
间，

容量稳定性较差，对温度、电压等条件较敏感，适用于要求大容量，使用温度范

围接近于室温的旁路，耦合等，低直流偏压的电路中。

本产品的品牌是华威CHANG，型号是体积6\*7mm,6\*12mm，8\*9mm，8\*7mm，介质材料是铝电解，应用  
范围是滤波，外形是圆柱形，功率特性是中功率，频率特性是中频，调节方式是固定，引线类型是径向  
引出线，允许偏差是±20（%），耐压值是10（V），等效串联电阻(ESR)是1000（mΩ），标称容量是0.1  
uf-10000uf（uF），损耗是 150%，额定电压是20（V），绝缘电阻是1（mΩ），温度系数是105