

PTP3001H 高密平台

产品名称	PTP3001H 高密平台
公司名称	深圳市飞通宽带技术有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 机箱尺寸:460x483x177 品牌:PHOTON/飞通
公司地址	深圳市宝安区福永新田大道71号福宁高新产业园C栋8楼
联系电话	86-755-26748243 18576781191

产品详情

ptp3001h传输平台

概述

ptp3001h是模块化高密hfc前端传输平台，设计可安装15个模块，其中包括上面一个1u的网管模块（可拆卸）和14个插槽（可插2个电源模块和12个功能模块）。功能模块可以是正向发射机，接收机，回传模块发射机、接收机和其他按客户应用要求定制模块。

模块从机架前面插入平台，并由后面背板的spi总线供电和分配控制信号给功能模块。背板的总线接口允许用户灵活配置不同功能的模块。模块化结构提高了空间利用率，提供更多的连接和带宽。

vfd显示屏即时显示所有模块的工作状态。用户可通过前面板上的控制按钮来选择要查看、设置的工作模块，允许用户手动查看和配置各个模块。各模块设计有状态指示灯清晰指标当前显示参数是哪个模块。任何异常或故障情况，平台提供声光报警功能。

特点

19英寸4u高机架平台，1u网管可拆卸以方便维修,网管拆卸后为3u高；

支持12个功能模块和2个电源模块

可同时支持48路回传接收

正向接收模块为两路光输入,互为备份,一路射输出,

用户友好的安装和维护界面

可双电源冗余配置,支持热插拔

前面板可拔插模块,支持即插即用操作

即时工作状态监测和远程网络管理能力

优良的散热效率和高可靠性

基于web的网络管理和基于snmp的网络管理

吸收国外优秀平台的特点而优化的功能设计;

运用

高密度,用于前端、分前端集中传输,节省投资和机架空间

基于同轴电缆网络的高速双向数据接入

高清和标清视频信号传输

宽带互联网共享

iptv和voip业务

性能参数

参数	单位	指标	备注
光规格			
网管接口		rj45和rs232	
电源输入插座		3针公插座	
电源输出插座		3针母插座	
环境要求			
工作温度范围		0~50	
储存温度范围		-25~65	
相对湿度	rh%	95	无冷凝
尺寸.重量			
尺寸(长x宽x高)	mm	460x 483 x 177	
重量	kg	<11	

订货指南

规格型号	描述
ptp3002h	电源模块, 176~264vac or-48vdc

ptt3302h	正向光发射模块
ptr6322h_4	4路回传光接收模块
ptr6322h_2	2路回传光接收模块
ptr3321h	正向光接收模块
pta5102h	edfa模块
ptrfs2 × 1h	射频切换开关
pta3001h	正向射频放大模块

本产品的加工定制是是，机箱尺寸是460x483x177，品牌是PHOTON/飞通，工作电压是176~264VACOR-48VDC