

奥托尼克 编码器 E40S6-600-3-T(N)-24 脉冲可选

产品名称	奥托尼克 编码器 E40S6-600-3-T(N)-24 脉冲可选
公司名称	乐清市柳市鸣宏电器厂
价格	面议
规格参数	类型:增量型编码器 品牌:autonics/奥托尼克斯 型号:E40S6-600-3-T(N)-24
公司地址	乐清市柳市镇林宅村
联系电话	057715967770879 15967770879

产品详情

体积小,重量轻,安装方便,可在狭小空间安装。

外径 40mm , d 型切口 , 轴径 6mm.

适用于精密工作环境.

电缆侧出.

电源电压 : 5vdc , 12-24vdc \pm 5%

信号输出 : a、b 信号

a、b、z 信号

a、a 的反相信号、b、b 反相信号,

a、a 的反相信号、b、b 反相信号,z、z 的反相信号。

消耗电流: 120ma

输出波形: 方波

载空比:0.5t \pm 0.1t

最大机械转速:6000rpm

防护: 防水, 防油, 防尘ip54

本产品的类型是增量型编码器，品牌是autonics/奥托尼克斯，型号是E40S6-600-3-T(N)-24，外型尺寸是40（mm），适用范围是计数，读出方式是接触式，工作原理是增量式