

耐酸碱 耐油 耐磨 夹布橡胶管 输油 输水 橡胶管

产品名称	耐酸碱 耐油 耐磨 夹布橡胶管 输油 输水 橡胶管
公司名称	景县华升橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	类型:夹布输水胶管 材质:丁腈橡胶 用途:输送水、空气、酸碱等
公司地址	河北衡水景县工业园区
联系电话	86-03184226370 13833878560

产品详情

厂家直销橡胶管|耐油胶管|夹布胶管|耐油夹布胶管|输油管

夹布胶管(光面毛面)

1.结构：夹布胶管是由内胶层，单层或多层夹布缠绕层和外胶层组成。

2.特点：胶管具有外径公差小、耐油、耐热、轻便、管体柔软经久耐用、性能优良等优点。胶管的最小爆破压力为工作压力的三倍。如需要加大压力可加帘子线编织与外加金属螺旋丝。

可定制！！！保证质量！！！！

1、输水胶管：适用于输送水等液体，在-20 --80 环境下使用2、空气胶管：适用于输送压缩空气和惰性气体，具有一定的抗压能力。在-30 --150 环境下使用3、耐油胶管：适用于输送油类等液体，在-40 --100 环境下使用4、耐热胶管：高温下输送液体、气体等。工作温度150 -200 ，工作压力0.7 mpa

5、蒸汽胶管：适用输送170 以下的水或饱和蒸汽，工作压力为蒸汽0.35mpa,热水0.8mpa6、耐稀酸碱胶管：输送浓度在40%以下的稀酸碱溶液，工作压力为0.5-0.7mpa

7、喷砂胶管：风压喷砂用软管，工作压力为0.6mpa,水泥罐车用管也可按此生产8、吸排水、油胶管：工作压力1.0-1.5mpa(根据需要可带有法兰接头)，也可采用外铠装结构。

9、输、吸食品胶管：供常温下排吸啤酒饮料食用油等液体，且味道和色泽不会改变，符合食品橡胶卫生要求,工作压力为0.5-0.8mpa

本产品的类型是夹布输水胶管，材质是丁腈橡胶，用途是输送水、空气、酸碱等，厂家(产地)是河北省景县华升，工作压力是国标，公称外径是6—500（mm），壁厚是根据加布层数（mm），长度是20（m）