

## 橡胶夹布胶管系列 蒸汽胶管

产品名称	橡胶夹布胶管系列 蒸汽胶管
公司名称	河北吉汇橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	类型:蒸汽胶管 材质:三元乙丙橡胶 用途:输送蒸汽,水等介质
公司地址	景县温城开发区
联系电话	0318-4349316 13403289951

## 产品详情

特种性能胶管 产品名称 内径 (mm) 性能及用途 : 蒸气胶管 6-76 输送170oc以下的饱和蒸汽或过热水,工作压力为蒸汽0.35mpa,热水0.8mpa. --- 输吸油胶管 6-152 常温下吸送汽油、机油、润滑油及其它矿物油。工作压力为0.5-1.2mpa。也可采用外铠装结构输吸食品胶管 16-152 吸引奶类、酒类、食用油类及液体饮料。工作压力为0.5-0.8mpa。输酸、碱胶管 19-203 常温下输送稀酸、碱溶液。工作压力为0.5-0.7mpa。输送浓酸时内胶层可采用丁基胶,布层可采用玻璃纤维 耐磨喷砂胶管 19-76 风压喷砂用胶管,工作压力为0.6mpa。水泥罐车用管也可按此生产 水箱弯管 25-102 机车水箱输水用 钻探胶管 51-102 耐压、耐磨、耐油、用做钻井机 劲管水龙头与立管法兰之间的挠性连接管。工作压力为10-30pa. 两端有金属接头 尼龙线缠绕 吹氧胶管 51-127 纯氧顶吹转炉用挠性连接管,工作压力为1.5mpa。连端硫化金属法兰,外有石棉保护层。排(吸)泥胶管 196-900 挖泥船排(吸)泥沙用,工作压力为0.4-0.5mpa。根据设计需要可带有法兰接头 制孔胶管 25, 32, 40 桥梁公路等工程建筑制孔用,承受拉力为1.50-2.30kg/根。外层胶具有良好的撕拉性能

本产品的类型是蒸汽胶管,材质是三元乙丙橡胶,用途是输送蒸汽,水等介质,厂家(产地)是河北衡水,工作压力是0.8,对应爆破压力是3,公称外径是40 (mm),壁厚是8 (mm),长度是100 (m)