

# 防静电PTFE铁氟龙胶带 耐高温胶带 封口机胶布 隔热胶带 耐磨胶带

产品名称	防静电PTFE铁氟龙胶带 耐高温胶带 封口机胶布 隔热胶带 耐磨胶带
公司名称	深圳市光明新区公明永成兴包装材料行
价格	面议
规格参数	建议零售价:¥ 10.00 加工定制:是 型号:铁氟龙
公司地址	中国 广东 深圳 光明新区公明办事处合水口社区第三工业区长廊1..
联系电话	86 0755 23246682 18675575998

## 产品详情

年末亏本大甩卖 错过就没有了 机会只有一次

本产品满二十元全国包邮，不满补差价，否一律不发货！

产品单价按宽度毫米算：如产品10毫米\*单价1=10元！

本产品宽度为620mm长度10米！任意分切宽度！

本产品为0.13mm厚，如需0.18mm厚请联系客服！

铁氟龙胶带产品描述：

铁氟龙胶带，又叫铁氟龙胶布、铁氟龙粘胶带、特氟龙胶带、特氟龙胶布、特氟龙粘胶带、特富龙胶带、特富龙胶布、特富龙胶粘带、ptfe胶带、ptfe胶布、ptfe粘胶带。

1) 铁氟龙玻纤胶带是先采用进口的玻璃纤维为基布，涂覆以铁氟龙乳液/树脂经烘干后制成铁氟龙玻璃纤维布。再经二次涂覆以硅粘胶制成的一种耐高温胶带。

经过织物加强的ptfe特氟龙胶布更具用强度高的特点，可应用于浆纱机的滚筒，热塑脱模等行业，可反复使用，易于更换。

2) 铁氟龙纯膜是选用进口的ptfe膜，经过特殊处理后上耐高温硅胶，生产的特氟龙（铁氟龙）膜胶带。最大宽度能做到1200mm，颜色为白色和灰色两种。同时，可以根据客户要求加工。

广泛应用在造纸、食品、环保、印染、服装、化工、玻璃、医药、电子、绝缘、砂轮切片、机械等领域。

铁氟龙胶带规格：

宽度：标准宽度为620mm，可以进行小规格高精度分切。分切的胶带又分带离型纸(最大宽度700mm)和不带离型纸(最大宽幅620mm)两种。常用宽度为13mm/15mm/19mm/20mm/30mm/50mm/90mm。

厚度：特氟龙玻璃纤维胶带的厚度为0.13~0.40mm、纯特氟胶带的厚度为0.08~0.5mm都可以生产。最常用厚度为0.13mm和0.18mm。

颜色：棕色 棕黄色 咖啡色 深棕色 白色 米黄色 黑色。最常用颜色为棕色。

### 一. 铁氟龙玻璃纤维胶带系列

bg ptfе conted fiberglass adhesive fabric

款号 item no	厚度 thickness	最大宽幅 max width	粘附强度(对钢) adhesive ( to steel )	抗拉强度 tensile strength	tempera
bj-008	0.08mm	1200mm	22n/100mm	900n/100mm	-70
bj-013	0.13mm	1200mm	28n/100mm	1700n/100mm	-70
bj-018	0.18mm	1200mm	48n/100mm	2750n/100mm	-70
bj-025	0.25mm	1200mm	62 n/100mm	3650n/100mm	-70

### 二. 特氟龙胶带

pure ptfе adhesive tape

款号 item no	厚度 thickness	最大宽幅 max width	粘附强度(对钢) adhesive ( to steel )	抗拉强度 tensile strength	tempera
bj-008	0.08mm	1000mm	20n/100mm	300n/100mm	-70
bj-013	0.13mm	1000mm	25n/100mm	400n/100mm	-70
bj-018	0.18mm	1000mm	44n/100mm	650n/100mm	-70
bj-025	0.25mm	1000mm	58n/100mm	950n/100mm	-70

特氟龙高温胶带主要性能特点：

1. 用于低温-196℃，高温300℃之间，具有耐气候性,抗老化。经实际应用,如在250℃高温情况下，连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350℃高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180℃超低温情况下并可保持原有的柔软性。
2. 非粘着性：表面光滑,不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；

3. 耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。
4. 耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。
5. 具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）、防紫外线、防静电。
6. 防火阻燃。
7. 使用方便、使用寿命长。
8. 具有极好的耐磨、耐贯穿、抗断裂性，使用方便、使用寿命长。

应用行业：1、lcd、fpc/pcb等光电子业界2、食品、药品包装业3、塑料袋热封口机、高速封口机4、热融胶机5、电机、高低压电器产品、电线电缆绝缘保护、电池制造6、缝纫机车、铲皮机7、橡胶塑胶滚轮包覆8、其他需要耐高温、耐磨、耐腐蚀、防粘的地方。

本产品的建议零售价是¥10.00，加工定制是是，型号是铁氟龙，基材是玻璃纤维布，厚度是0.13厚--0.18厚（mm），颜色是棕色，长期耐温性是260（ ），适用范围是塑料袋热封口机、高速封口机；LCD、FPC/PCB等光电子业界；热融胶机；，品牌是YC，短期耐温性是300（ ），宽度是1MM-620MM（mm）