

多功能热转印机 八合一 Rosapress

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 多功能热转印机 八合一 Rosapress |
| 公司名称 | 广州百晟机电设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:Rosapress 型号:RS-C1001 打印介质:其他 |
| 公司地址 | 中国 广东 广州市 太和镇石湖工业区 |
| 联系电话 | 86-020-87069436 15011898411 |

产品详情

有着十多年生产烫画机经验的原厂家。

多功能烫画机的参数

| | | | |
|--------|--------------------|---------|---------------------|
| 电压 | 220v | 频率 | 50hz |
| 发热板尺寸 | 29*38cm | 包装尺寸 | 57*47*51cm |
| 8寸加热盘垫 | 直径12.5cm | 10寸加热盘垫 | 直径15.5 cm |
| 小圆杯垫 | 直径约为7cm(适合10oz的杯子) | 常规的杯垫 | 直径约8.1cm(适合11oz的杯子) |
| 小锥型杯垫 | 适合12oz的杯子 | 大锥型杯垫 | 适合17oz的杯子 |
| 重量 | 24kg | 最高温度 | 400 |
| 时间控制范围 | 10-999秒 | 升温时间 | 3分钟 |

八合一的组成部分

四个烤杯的，两个烤盘的，一个是烤帽的和一個烫印的。

图片展示

操作说明

检查烫印头连接插头是否已与电控箱连接插座可靠连接。插上电源，打开电源开关。（本机额定电压220v，最大输入功率1300w）设定操作程序：（本设备温度显示为华氏度）

起始温度：按模式设定键一次，此时设定指示灯亮，按加法键或减法键设定起始温度。

最高温度：按模式设定键第二次，此时温度指示灯亮，按加法键或减法键设定最高温度。

最高温烘烤时间：按模式设定键第三次，此时时间批示灯亮，按加法键或减法键设定最高温烘烤时间。

待执行状态：按模式设定键第四次，机器进入待执行状态。

注：起始温度设定范围200~380度，最高温设定范围200~430度

最高温烘烤时间设定范围0~999秒。

本机带有温度设定自锁功能，即如起始温度设为340度，机器将自动

限定最高温设定范围为340~430度。反之，如先设定最高温度为250

度，则机器将自动限定起始温度设定范围为200~250度。

4. 烫印：

慢烤：将所需烫印的物件安放好，压下压手把，打开电源开关，温度开始升高。当温度升至起始温时，蜂鸣器发出短鸣声，按执行键一次，直至蜂鸣器发出长音，再按执行键一次，结束烫印。取出物件，温度将自动逐渐回归至起始温度，处于速烤待命状态。

速烤：在起始温度状态下，安放好物件，压下压手把，按执行键一次，直至蜂鸣器发出长音，再按执行键一次，烫印结束。取出物件，温度将自动逐渐回归至起始温度，再次处于速烤待命状态。

*在低于起始温的温度下，不等温度升高至起始温就按执行键一样能完成整

个烫印过程，只是在温度上升经过起始温度值时不再停顿并鸣叫。

烫印图案不良问题提示：色彩偏淡：温度不均或压力不均或时间过短。图案模糊：时间过长导致油墨扩散。图案表面无光泽：压力过大或温度过高。图案局部模糊：烫印区域热量分布不均。图案有疤痕：烫印时间过长。图案色彩深浅不一：压力不均或物件转印涂层不均。粘纸：温度太高或物件转印涂层不良。烫印方法推荐：（可在今后具体实践中自我修整）

瓷砖类：

参数：起始温度设定为230度，最高温度设定为330度，

最高温烘烤时间，设定为30秒。

烫印：用绒布擦干净磁砖表面，将转印纸贴合在磁砖正面，用高温胶带粘贴

固定，瓷砖正面朝上，放于底座发泡硅胶板正中，压下压力手柄，如

压力过大或过小，可调整机头高度，按键操作见第4页详细过程。

金属板：

参数：起始温度设定为230度，最高温设定为300度，

最高温烘烤时间，设定为30秒。

烫印：撕去金属板表面贴膜，将转印纸贴合在金属板正面，用高温胶带粘贴

固定，正面朝上，放于底座发泡硅胶板正中，压下压力手柄，如压力过大或过小，可调整机头高度，按键操作见第4页详细过程。

马克杯：

参数：起始温度设定为230度，最高温度设定为330度，

最高温烘烤时间，设定为30秒。

如需连续印制，可在第一个印制完毕后将起始温调为325度，最高温不变

最高温烘烤时间，设定为120秒。杯子放在杯机内即按执行键。

烫印：用绒布擦干净马克杯表面，将转印纸缠包马克杯，用高温胶带粘粘

固定，放于烫杯机模腔内，推动压力手柄，如压力过大或过小，可调整推杆行程，按键操作见第4页详细过程。

布艺：

参数：起始温度设定为230度，最高温度设定为355度，

最高温烘烤时间：（纯化纤或含化纤布料用热升华纸30~50秒，纯棉用t恤转印纸10~20秒）

烫印：

瓷盘：

参数：起始温度设定为355度，最高温度设定也为355度，

最高温烘烤时间，设定为30秒。待温度升至起始温后按执行键，

开始计时后即刻压下压力手柄。

烫印：用绒布擦干净瓷盘表面，将转印纸贴合在磁盘表面，用高温胶带粘粘固定，瓷盘正面朝上，放置于底座发泡硅胶板正中，如压力过大或过小，可调整机头高度，按键操作见第4页详细过程。

产品证书

- 1、全程质量可自己掌控，更进一步的提升了机器在同行中的优势。
- 2、批量生产，中间无任何多余环节费用，为广大客户朋友大大降低了成本。
- 3、有专业的技术团队及细致的质检部门，使得机器的质量得到最优质的保证。
- 4、拥有专业及耐心的销售部门，给您添谋划策让您选择更适合您的产品，助您马到成功。
- 5、完善的售后解决您的后顾之忧。

温馨提示：关于产品的报价请以电话咨询或者qq咨询为准！

qq：2650190800 邮箱：brisense-sale01@rosapress.com

本产品的品牌是Rosapress，型号是RS-C1001，打印介质是其他，打印尺寸是A4，外形尺寸是57*47*51cm（mm），规格是29*38cm，售后服务是有一年的保修期，功率是1250W，用途是烫印衣服，烤杯子，烤帽子，烤盘子等用途，颜色是红