

静电场测试仪 静电场测试仪

产品名称	静电场测试仪 静电场测试仪
公司名称	北京卓乐康科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:静电场测试仪 品牌:卓乐康
公司地址	北京市海淀区北洼路90号16号楼一层1193室
联系电话	63831500 13641228808

产品详情

zlkfmx-003 静电场测试仪

zlkfmx-003 中是一非接触式手提静电场测量仪，内置微控处理器，测量精确，但体积轻巧和使用简便。

可测范围在 $\pm 20\text{kv}$ 。置有 2led 灯确保测量距离在标准 25mm 处。外壳为导电材质，并有接地扣，确保测量结果正确可靠。显示有数字和图形，清晰明确。在暗黑环境下，更可着亮面板显示灯光。并附有离子平衡测量板，测量离子产生器的残余电压，可测范围 $\pm 20\text{ov}$

技术参数：

输 电压	9v.6f22y manganese battery	
静电场可测:	$\pm(000-20\text{okv})$ (自动显加调整)	
标准测距 .	25mm \pm 05mm	
离子平衡可测:	$\pm(0-20\text{ov})$	

	测量距离根据esdestm31-2000Ionization标准	
反应时间:	1秒	
lcd显示更新:	每秒5次	
精确度 .	+/-10%	
工作电压显示:	1. "40deqc/rho-60%	
图形显示:	正红色/负:蓝色	
资料显示:	静电场(1)+/-x xx(000kv-149kv) 静电场(2)+/-x xx(10kv-200kv)	
	离子平衡+/,xxx(0-200v)	
	[lb] · 测试离子平衡模式	
	[h oldie显示锁定	
	[a off] · 自动关机功能停止	
	[e rrl-测量仪内的感应器损坏	
声响报警:	开机/自动关机功能停止	
	/闲置自动关机/超出可测范围	

自动关机:	闲置约5分钟	
重量/体积:	017kg/123cmx73xmx25cm	
	(连电池/离子平衡测量板)	
到装:	conductive resln(abs)	

本产品的加工定制是是，类型是静电场测试仪，品牌是卓乐康，型号是ZLKSIMCOFMX-003