

新款SIMCO FMX-003 静电测试仪 红外线静电测试仪 静电场测试仪

产品名称	新款SIMCO FMX-003 静电测试仪 红外线静电测试仪 静电场测试仪
公司名称	深圳市华天瑞科科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:便携式静电测试仪 品牌:SIMCO
公司地址	深圳市宝安区西乡82区裕丰花园15巷6栋3楼
联系电话	18823678561

产品详情

美国simco fmx-003 静电测试仪 红外线静电测试仪 静电场测试仪

静电测试仪

静电测试仪

1.外壳为防静电材质，并有接地扣，确保测量结果正确可靠，显示有数字和图形，清晰明确。2.并可附有离子平衡电压，可测范围 $\pm 200\text{v}$ 。3.电场测量范围 $\pm 20\text{kv}$ * 2 led确定25mm工作距离 4.可配离子平衡测量板 (± 200)
6.单按显示锁定 7.闲置自动关机 8.电池效能显示9.测量模式切换10.静电场：单按power掣，有一beep声11.离子平衡(请先安装离子平衡测量板)同时按zero和power,有二beeps声12.重量/体积0.13kg/

技术指标

1.功能:有效检测esd工作场所设备，工作台面，工具的带静电电荷。2.特性:液晶/电平显示检测数据，测试数据保持，数字清零显示，高/低档量程。3.输出:红色lcd显示正电荷、蓝色lcd显示负电荷4.测量范围:($0 \sim \pm 1.49\text{kv}$ 低范围)，正负 $1\text{kv}-20\text{kv}$ (高范围)。5.测试精度源:9v7.精度:低范围精度为：正负 0.1kv ；高范围精度为：正负 1kv 8.输入电压:9v，6f22 manganese battery9.静电场可测: $\pm(0.00-20.0\text{kv})$ (自动显示调整) 10.标准测距:25mm $\pm 1\text{mm}$ 11.离子平衡可测: $\pm(0-200\text{v})$ 12. Ionization 标准13.lcd显示更新:每秒5次14.反应时间:1秒15工作温湿度: $10 \sim 40 \text{ deg c/rh:0} \sim 60\%$ 16.图形显示:正：红色/负：蓝色17.声响报警:开机/闲置自动关机/超出可测范围18.自动关机:闲置约5分钟

本产品的加工定制是否，类型是便携式静电测试仪，品牌是SIMCO，型号是FMX-003，测量范围是表面静电，精确度是正负1伏，LCD显示更新是5秒，重量是0.2 (kg)，外形尺寸是123*73*25 (mm)