

THC2W 军标高能钽混合电容器

产品名称	THC2W 军标高能钽混合电容器
公司名称	上海绿态电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:GT 型号:THC2W 介质材料:钽电解
公司地址	上海市浦东新区上川路612号3幢1105室
联系电话	15800765605

产品详情

thc2w军标高能钽混合电容器

特点：全钽外壳，气密封，圆柱形，同向引出，有极性，带螺钉结构，便于安装。

体积小，储存能量大，电性能优良稳定，可靠性高，寿命长，单位体积能量密度大

在能量转换电路、功率脉冲电路中可以起电池作用，为电路提供储能、断电延时等作用。

适用温度：-55 ~+125 （ > 85 时施加类别电压）

储存环境温度：-62 ~+130

容量范围：1600uf—150000uf

电压范围：10v~125v

允许容量差：k: ± 10% ; m: ± 20% q:-10%~+30%

订货格式：thc2w-50v10000uf-m 100只

同系列产品推荐：thc1，thc1w, thc2, thcl

本产品的品牌是GT，型号是THC2W，介质材料是钽电解，应用范围是定时，外形是圆柱形，功率特性是大功率，频率特性是低频，调节方式是固定，引线类型是同向引出线，允许偏差是± 20（%），耐压值是63（V），等效串联电阻(ESR)是0.2（mΩ），标称容量是10000uF（uF），损耗是100，额定电压是100（V），绝缘电阻是20000000（mΩ），温度系数是1