

超高温润滑油脂高级油脂二硫化钼油脂膨润土润滑脂超千度润滑油脂

产品名称	超高温润滑油脂高级油脂二硫化钼油脂膨润土润滑脂超千度润滑油脂
公司名称	天津雷瑛科技有限公司
价格	面议
规格参数	产品规格:HT-450 执行标准:国标 主要用途:广泛用于冶金、矿山、石化、港口、电力、环保、搪瓷、耐火材料等企业当中的超高温设备上。
公司地址	天津市北辰区青光镇
联系电话	022-26355992 13682051135

产品详情

耐高温

本品持续工作温度在300 以上，是一种典型的耐高温润滑脂。有效延长润滑系统在高温下的使用寿命。

极压抗磨性

良好的极压抗磨性适用于高负荷机械设备的轴承润滑，减少接触表面的磨损，增强润滑强度，提高设备的耐重负荷能力。

胶体安全性

保证润滑脂在长期储存和使用时不会出现大量析油变软流失，而影响润滑效果。

防烧结性

特殊的材质构成，使其避免在高温、高压情况下机械摩擦部位的卡咬和烧结。

抗腐蚀性及抗氧化性

在设备表面形成保护油膜，防止酸、碱、水、氧气对金属的氧化腐蚀。

粘附性

由于其特有的超短纤维是集中润滑系统的理想用脂。

适用范围

广泛用于冶金、矿山、石化、港口、电力、环保、搪瓷、耐火材料等企业当中的电动机、发电机、窑车、辊滚、托滚轴承、连轧连铸机、压缩机、起重机、升降机、装载机、掘进机、卷扬机、传动带、轴承、滑轮、泵等各类轴及轴承润滑系统。

本产品的产品规格是HT-450，执行标准是国标，主要用途是广泛用于冶金、矿山、石化、港口、电力、环保、搪瓷、耐火材料等企业当中的超高温设备上。 ，CAS是0028，包装规格是20升/桶、170公斤/桶，滴点是340-1400 ，闪点是350-1500