

磷化液、 锌系磷化、 加热磷化、 常温快速磷化

产品名称	磷化液、 锌系磷化、 加热磷化、 常温快速磷化
公司名称	济南拉普化工有限公司
价格	面议
规格参数	产品规格:25kg/桶 执行标准:ISO9000/ISO14001 主要用途:喷涂前铁件的前处理
公司地址	山东济南市历下区凤鸣路777号
联系电话	86 0531 89933533 15969689900

产品详情

产品编号：hr3001

产品名称：钢铁锌系磷化（加热）

规格：25kg/桶

产品备注：钢铁通用型加热锌系磷化，需要配合表调和促进剂使用，磷化膜为灰色致密耐腐蚀性强。产品类别：金属表面处理系列产品

主要特点：

本产品可在加热的状态或室温下对钢铁件表面形成厚度约4—6微米的磷酸盐膜，表面膜结构致密。耐腐蚀性强，作为涂装的底层膜可以增加漆膜的附着力和耐电化腐蚀性。

技术参数：总酸度：25—40游离酸度：0.8—2
o促进剂：2—5ml使用温度：45 使用浓度：5—8%使用时间：3—12分钟

说明：可根据日常槽液检测来适量的添加各药剂的量。每吨槽液中加入各药剂0.5kg可降低游离酸1个点。

本产品的产品规格是25kg/桶，执行标准是ISO9000/ISO14001，主要用途是喷涂前铁件的前处理