

# 不锈钢抛光液 表面处理液 不锈钢光亮剂 铝合金光亮液

产品名称	不锈钢抛光液 表面处理液 不锈钢光亮剂 铝合金光亮液
公司名称	湖州南浔华星机械厂
价格	面议
规格参数	产品规格:光亮剂-5酸性 执行标准:环保 主要用途:不锈钢铝材质等镜面抛光
公司地址	浙江 湖州市南浔区 双林镇姚家坝
联系电话	057215715888516 15715888516

## 产品详情

### 公司抛光助剂

使用方法：根据被加工零部件材料及几何形状应用目的的适量配置磨块，一般按工件大小选配大小不等磨料，锈钢、黑色、有色金属零部件、油污严重需分级研磨、除油、去毛刺，光亮添加剂量，按不同光整设备添加，一般设备每升1-2%添加，油污严重零部件适当增加剂公司地址

产品特点：光亮剂产品为微黄透明粘液体，产品广泛用于不锈钢、黑色、有色金属等零部件去毛刺、光亮作用，该产品无毒，对人体无危害，不污染环境，是各类金属零部件、组装前、外部光饰等理想产品。

适用范围：1、不锈钢不锈铁零配件：如不锈钢（铁）餐具、器皿零配件、医疗器械具、不锈钢铆钉、标准件、装饰件等。2、铝合金压铸件：如，摩托车零件（转向开头、手把、发动机箱全箱壳、轮毂、吊环、减振杆等）、五金工具中的铝合金罩壳、喷枪壳、汽车铝合金压铸件零配件、空调压缩机零配件、铝铆钉等。3、黑色金属零件：如，轴承、齿轮、纺织配件、油泵油嘴、气动元件、自行车零配件、缝纫机零件、鱼具、管乐器具、日用五金工具、五金件等。4、铜零件、锌压铸件、粉末冶金件：如，玩具、集成滤油器、化油器、卫生洁具等。

应用目的：1、去毛刺、去除氧化皮、锈斑、去掉飞边。2、表面光滑光整加工、电镀基底。3、提高金属表面光泽，使各种零配件光饰光亮取代人工手抛手磨，同时使该零配件不易氧化，不易锈蚀，有短期防锈效果等。

技术指标：包装：50千克塑桶包装，按一般化学品贮运。

### 研磨液

使用方法：根据被加工零部件材料及几何形状应用目的的适量配置磨块，一般按工件大小选配大小不等

磨料，锈钢、黑色、有色金属零部件、油污严重需分级研磨、除油、去毛刺，光亮添加剂量，按不同光整设备添加，一般设备每升1-2%添加，油污严重零部件适当增加剂量。产品特点：研磨液产品为微白透明粘液体，产品广泛用于不锈钢、黑色、有色金属等零部件去毛刺、光亮作用，该产品无毒，对人体无危害，不污染环境，是各类金属零部件、组装前、外部光饰等理想产品。

适用范围：1、不锈钢不锈铁零配件：如不锈钢（铁）餐具、器皿零配件、医疗器械具、不锈钢铆钉、标准件、装饰件等。2、铝合金压铸件：如，摩托车零件（转向开头、手把、发动机箱全箱壳、轮毂、吊环、减振杆等）、五金工具中的铝合金罩壳、喷枪壳、汽车铝合金压铸件零配件、空调压缩机零配件、铝铆钉等。3、黑色金属零件：如，轴承、齿轮、纺织配件、油泵油嘴、气动元件、自行车零配件、缝纫机零件、鱼具、管乐器具、日用五金工具、五金件等。4、铜零件、锌压铸件、粉末冶金件：如，玩具、集成滤油器、化油器、卫生洁具等。

应用目的：1、去毛刺、去除氧化皮、锈斑、去掉飞边。2、表面光滑光整加工、电镀基底。3、提高金属表面光泽，使各种零配件光饰光亮取代人工手抛手磨，同时使该零配件不易氧化，不易锈蚀，有短期防锈效果等。

技术指标：包装：50千克塑桶包装，按一般化学品贮运。

## 金属防锈剂

使用方法：将该产品配制成所需使用浓度，机械清洗使用浓度5-20%，需部件长期防锈、原液浸泡，fy ph值为9-10，fy ph为8-9，连续使用后试纸反应濒于上述标准，或添加自来水，需把使用浓度添至使用规定浓度，该产品有效使用温度不超过60℃，使用该产品可与xb-系列产品混合使用，但不能与其它类化学产品混合使用，防止对清洗后产品产生不良效果。该产品为透明液体，产品内添加有效防锈剂、缓蚀剂，其最大优点能与普通水相溶，抗潮湿性较强，产品内不含有毒有害物质，是用户工序间防锈及产品装配前防锈理想有效产品。

产品特点：fy为微黄色透明液体，fy 为微棕黄色透明液体，对黑色金属、有色金属、不锈钢带铁产品等机械零部件清洗后防锈理想防锈产品。

技术指标：外观：透明液体，腐蚀试验合格。fy ph值：9-10

fy ph值：8-9泡沫性能：2cm包装：50千克塑桶，200千克铁桶，按一般化学品贮运。

## 清洗剂

使用方法：将该产品配制成所需使用浓度，机械清洗使用浓度5-20%，需部件长期防锈、原液浸泡，fy ph值为9-10，fy ph为8-9，连续使用后试纸反应濒于上述标准，或添加自来水，需把使用浓度添至使用规定浓度，该产品有效使用温度不超过60℃，使用该产品可与xb-系列产品混合使用，但不能与其它类化学产品混合使用，防止对清洗后产品产生不良效果。该产品为透明液体，产品内添加有效防锈剂、缓蚀剂，其最大优点能与普通水相溶，抗潮湿性较强，产品内不含有毒有害物质，是用户工序间防锈及产品装配前防锈理想有效产品。

产品特点：fy为微黄色透明液体，fy 为微棕黄色透明液体，对黑色金属、有色金属、不锈钢带铁产品等机械零部件清洗后防锈理想防锈产品。

技术指标：外观：透明液体，腐蚀试验合格。fy ph值：9-10

fy ph值：8-9泡沫性能：2cm包装：50千克塑桶，200千克铁桶，按一般化学品贮运。

## 应用行业

轴承行业1、适用于快速去除热处理后的轴承套圈滚动体表面的氧化皮；2、适用于冲压，组合式铁保持

器的倒角去毛刺、抛光。对于铜保持器用光饰工艺完全替代原来酸洗，倒角、去毛刺、抛光不仅提高产品质量，而且改善工作环境，符合国家的环保要求。3、适用于轴承圆柱滚子、圆锥滚子、球面滚子、滚针的表面抛光，大大地改善表面的粗糙度和光亮度。汽车零部件行业1、适用于各种汽车冲压件、齿轮、压铸铝壳体件、铸铜件、曲轴、凸轮轴的倒角，去毛刺。2、适用于各种汽车发动机、柴油发动机、喷油泵的各种柱塞偶件、出油阀偶件、活塞环、曲轴、凸轮轴的表面抛光。粉末行业：1、适用于各种尺寸粉末冶金(包括钨铁硼)材料的倒角、去毛刺、抛光。造币行业：1、适用于造币行业制造各种尺寸的金币、银币、合金币的抛光。五金行业：1、适用于各种五金冲压件如工业链轮、链条等零件的倒角、去毛刺、抛光。纺织行业：1、适用于各种纺织机与纺纱线、布相接触的各种零件的倒角、去毛刺、抛光。航空发动机行业：1、适用于飞机发动机叶片、标；佳件的倒角、去毛刺、抛光。珠宝首饰行业：1、适用于各类金、银、白金、合金、宝石首饰的抛光。医疗器械：1、适用于各种不锈钢、合金钢医疗器械的倒角、去毛刺、抛光。如 医疗手术器械、内窥镜零件、人造钴合金关节、人造合金心脏瓣膜，针、针筒。电器元件：1、适用于各种继电器铜件、银、合金触点的倒角、去毛刺、抛光。压铸行业：1、自行车把手、立管、及各种锌合金、铝合金压铸件，去毛刺、抛光。2、眼镜行业，眼镜架、眼镜框。

本产品的产品规格是光亮剂-5酸性，执行标准是环保，主要用途是不锈钢铝材质等镜面抛光，光亮剂-7是碱性，光亮剂-12是中性