

## 南方泵业GM0050机械隔膜计量泵

产品名称	南方泵业GM0050机械隔膜计量泵
公司名称	宜兴市咏佳环保设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:南方 型号:GM0050 原理:隔膜泵
公司地址	中国 江苏 宜兴市 高塍工业集中开发区
联系电话	0510-87893521 13901538521

### 产品详情

流量：50立方/小时冲程次数：144次/min排出压力：10bar配用电机：0.25kw最大液体温度40℃  
2bar频率：50hz/60hz

机械驱动隔膜，物料侧无隔膜护盘,便于物料通过。

pvc、pvde、316ss、高粘度、浆料等多种泵头材质，适合各种物料。

自清洗单向阀结构。

增强型结构设计，适合苛刻运行环境。

耐磨球轴承，使工作更稳定。

油浴润滑，驱动部件工作寿命长。

在停机或运行状态下均可流量调节，调节方式可选手动、电动或变频。

可变偏心机构调节，确保流量脉动平缓变化。

马达控制器，以“开/停”方式控制三相电机，调节输出流量

供电电源：200-240v / 50 / 60hz / 单相

控制方式：可接受4-20ma模拟信号，外部脉冲信号或手动调节

电动冲程控制器，接收外部控制信号，调节冲程长度。

水处理制程加药、石油化工、造纸、冶金，电力、水泥、化工、线路板、玻璃、等各行各业.专

惠电 200v-50hz 单相咨询。

同系列南方泵技术参数如下：

输入信号：4-20ma模拟信号

型号	流量l/h	冲程次数/min	排出压力bar	配用功率kw
gm0002	2.25	36	12	0.25
gm0005	4.5	72	12	0.25
gm0010	9	144	12	0.25
gm0025	25	72	12	0.25
gm0050	50	144	10	0.25
gm0090	85	72	7	0.25/0.37
gm0120	115	72	7	0.25/0.37
gm0170	170	144	7	0.25/0.37
gm0240	235	144	7	0.25/0.37
gm0330	315	144	5	0.25/0.37
gm0400	400	144	5	0.37
gm0500	500	180	5	0.37
gm0800	800	36	10	0.55/0.75
gb0180	167	72	10	0.55/0.75
gb0250	237	102	10	0.55/0.75
gb0350	334	144	10	0.55/0.75
gb0450	416	180	10	0.55/0.75
gb0500	464	144	7	0.55/0.75
gb0600	583	180	7	0.55/0.75
gb0700	656	102	3.5	0.55/0.75
gb1000	946	144	3.5	0.55/0.75
gb1200	1200	180	3.5	0.75
gb1500	1500	180	3	0.75
gb1800	1800	206	3	0.75

输出信号：4-20ma/1-5v模拟信号、伟记录显示和控制系统使用。

变频控制器，接受外部控制信号，调节冲程速度

供电电源：220v-50hz-单相/380v-50hz-三相

输入信号：4-20ma模拟信号

1、本店所有产品不含税不含运费，如需开增值税发票另加税点，增值税10点，凡是开好的发票不退换，谢谢理解。 2、本店售出的所有产品如需更换，来回运费由买家承担，使用过的产品不得退换。

本产品的品牌是南方，型号是GM0050，原理是隔膜泵，材质是不锈钢，泵轴位置是边立式，驱动方式是电动，性能是耐腐蚀，叶轮数目是单级，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，额定流量是50 (l/h)，最大出口压力是10 (Mpa)，轴功率是250 (w)，重量是30，规格是GM0050