

卧式多级泵 卧式多级管道离心泵 固定式多级泵

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 卧式多级泵 卧式多级管道离心泵 固定式多级泵 |
| 公司名称 | 上海丙洋泵业制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:丙洋 型号:50D18-9.5*12 压力:1.14 (Mpa) |
| 公司地址 | 上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号7幢613室 |
| 联系电话 | 4006397308 18958871335 |

产品详情

卧式多级管道离心泵（d型）简介：

d型泵系单吸单级分段式离心泵，供输送清水及物理化学性质类似于水的液体之用。

卧式多级管道离心泵（d型）特点：

卧式多级管道离心泵（d型）扬程h23至123.6米，流量为12.6至39.6米³/时。

卧式多级管道离心泵（d型）用途：

卧式多级管道离心泵广泛应用于矿山排水，工厂及城市给水之用。

卧式多级管道离心泵（d型）使用条件：

卧式多级管道离心泵液体的最高温度不得超过80

。

卧式多级管道离心泵（d型）型号意义

卧式多级管道离心泵（d型）结构示意图

1 轴承 2 螺母 3 轴承 4 挡水 5 轴套 6 轴套 7 填料 8 填料

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|
| 9 | 盖 进水 段 | 10 | 中间 套 | 11 | 密封 环 | 12 | 套 叶轮 | 13 | 架 中段 | 14 | 甲 导叶 挡板 | 15 | 压盖 导翼 套 | 16 | 环 拉紧 螺栓 |
| 17 | 出水 段导 翼 | 18 | 平衡 套 | 19 | 平衡 环 | 20 | 平衡 环 | 21 | 出水 段 | 22 | 尾盖 | 23 | 轴 | 24 | 轴套 乙 |

卧式多级管道离心泵（d型）性能参数

| 型号 | 级数 | 流量(q) | | 扬程(m) | 转速(r/min) | | 功率(kW) |
|------|-------|-------------------|------|--------|-----------|-------|--------|
| | | m ³ /h | l/s | | 轴功率 | 电机功率 | |
| 50d8 | 2 | 18 | 5 | 19 | 2950 | 1.5 | |
| | 3 | 18 | 5 | 28.5 | 2950 | 2.25 | |
| | 4 | 18 | 5 | 38 | 2950 | 3 | |
| | 5 | 18 | 5 | 47.5 | 2950 | 3.75 | |
| | 6 | 18 | 5 | 57 | 2950 | 4.5 | |
| | 7 | 18 | 5 | 66.5 | 2950 | 5.25 | |
| | 8 | 18 | 5 | 76 | 2950 | 6 | |
| | 9 | 18 | 5 | 85.5 | 2950 | 6.75 | |
| | 10 | 18 | 5 | 95 | 2950 | 7.5 | |
| | 11 | 18 | 5 | 104.5 | 2950 | 8.25 | |
| | 12 | 18 | 5 | 114 | 2950 | 9 | |
| | 80d12 | 2 | 32.4 | 9 | 22.7 | 2950 | 2.68 |
| 3 | | 32.4 | 9 | 34.05 | 2950 | 4.02 | |
| 4 | | 32.4 | 9 | 45.4 | 2950 | 5.36 | |
| 5 | | 32.4 | 9 | 56.75 | 2950 | 6.7 | |
| 6 | | 32.4 | 9 | 68.1 | 2950 | 8.04 | |
| 7 | | 32.4 | 9 | 79.45 | 2950 | 9.38 | |
| 8 | | 32.4 | 9 | 90.8 | 2950 | 10.72 | |
| 9 | | 32.4 | 9 | 102.15 | 2950 | 11.06 | |
| 10 | | 32.4 | 9 | 113.5 | 2950 | 13.4 | |

| | | | | | | |
|--------|----|------|----|--------|------|-------|
| 100d16 | 11 | 32.4 | 9 | 124.85 | 2950 | 14.74 |
| | 12 | 32.4 | 9 | 136.2 | 2950 | 16.08 |
| | 2 | 54 | 15 | 35.2 | 2950 | 7.2 |
| | 3 | 54 | 15 | 52.8 | 2950 | 10.8 |
| | 4 | 54 | 15 | 70.4 | 2950 | 14.4 |
| | 5 | 54 | 15 | 88 | 2950 | 18 |
| | 6 | 54 | 15 | 105.6 | 2950 | 21.6 |
| | 7 | 54 | 15 | 123.2 | 2950 | 25.2 |
| | 8 | 54 | 15 | 140.8 | 2950 | 28.8 |
| | 9 | 54 | 15 | 158.4 | 2950 | 32.4 |
| | 10 | 54 | 15 | 176 | 2950 | 36 |
| | 11 | 54 | 15 | 198.6 | 2950 | 39.6 |
| 125d25 | 12 | 54 | 15 | 211.2 | 2950 | 43.2 |
| | 2 | 108 | 30 | 40 | 2950 | 15.6 |
| | 3 | 108 | 30 | 60 | 2950 | 23.4 |
| | 4 | 108 | 30 | 80 | 2950 | 31.2 |
| | 5 | 108 | 30 | 100 | 2950 | 39 |
| | 6 | 108 | 30 | 120 | 2950 | 46.8 |
| | 7 | 108 | 30 | 140 | 2950 | 54.6 |
| | 8 | 108 | 30 | 160 | 2950 | 62.4 |
| | 9 | 108 | 30 | 180 | 2950 | 70.3 |
| | 10 | 108 | 30 | 200 | 2950 | 78 |

本产品的品牌是丙洋，型号是50D18-9.5*12，压力是1.14（Mpa），材质是铸铁，用途是增压泵，原理是离心泵，驱动方式是电动，性能是无泄露，泵轴位置是卧式，电机是11KW，适用范围是矿山排水，工厂及城市给水之用等，流量是18