

直筒剪开展开机 气动剪开烘干一体 缩口压平机

产品名称	直筒剪开展开机 气动剪开烘干一体 缩口压平机
公司名称	郑州通达机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:电动压平机 品牌:通达
公司地址	郑州市金水区花园路39号4号楼24层2401号
联系电话	13523094678 13598875438

产品详情

易拉罐分切机的技术参数

名称	全自动易拉罐分切机
外形尺寸	1300*1200*1200 mm
重量	368kg
动力	2.2kw
电压	380/220v
产量	55-60个/分钟, 日产量1吨, 1秒成型
价格	详询厂家: 13523094678 qq: 951799289
备注	全自动易拉罐分切机又叫做易拉罐剥盖机、易拉罐切头机、易拉罐切底机、易拉罐铝铁分离机、易拉罐分解机、易拉罐去铝机、易拉罐取铝机、易拉罐切盖机、易拉罐取盖机、易拉罐去盖机、易拉罐拨盖机、易拉罐铝盖分离机、易拉罐切口机。

气动剪开压平机技术参数表

名称	气动剪开压平机/气动易拉罐剪开压平机
外形尺寸	620*520*1080mm
重量	128kg
动力	4.75kw
电压	380v

易拉罐剥盖机优点有：

- 1、盖和底分离掉后，罐身仍保持原有长度不变，可再回收利用。
- 2、易拉罐剥盖后，铝盖中不含铁，罐身中不含铝，加工后可分别出售或再加工，
- 3、使用220v照明电源，配套功率0.55kw，重量65kg，仅占地1平方，单人或双人操作，简单方便。

双头易拉罐剥盖机优势：

- 1、两头盖（底）分离掉后，罐身仍保持原有长度不变，可再回收利用。
- 2、分离掉的铝盖中不再夹含一丝铁质，铝不含铁，铁不带铝，使铝盖及罐身都有更大的利润升值。
- 3、使用220v照明电源，配套功率1.5kw，重量58kg，仅占地1平方，双人操作，简单方便，工作效率高。

双头易拉罐剥盖机主要技术参数

名称	双头易拉罐剥盖机
外形尺寸	700*400*660mm
重量	58kg
动力	1.5kw
电压	220v/380v
产量	220kg/h

现在许多饮料都使用易拉罐灌装，如小旺仔罐类；椰子汁、咖啡罐、露露罐类；旺仔牛奶、红牛饮料罐类；和其正、王老吉罐类等，这些易拉罐饮料在人们购买饮用后都是一次性消耗品，易拉罐回收就有了很大的市场，如何将回收的易拉罐变废为宝，得到最大程度的使用，提供其经济效益，我厂根据这一难题研发了一套易拉罐分解、再加工的成套设备，深得易拉罐回收商的喜爱。

联系人：13523094678 15890181121 qq:951799289 李先生

注：以下两图是打捆机

铁皮打包机俗称扎捆机，是使用捆扎带缠绕铁皮，然后收紧并将两端使用包扣等材料连接的机器。铁皮打包机|铁皮捆扎机使塑料带能紧贴于铁皮表面，保证铁皮在运输、贮存中不因捆扎不牢而散落，同时还整齐美观。 机械铁皮打包机/铁皮扎捆机技术参数表

名 称	铁皮打包机/铁皮扎捆机
外形尺寸	860*300*560mm
重 量	46kg
动 力	1.5kw
电 压	220v
产 量	200kg/h

易拉罐剥盖机分为单头和双头两种机型：

- 1、单头机即只有一个剥盖装置，一人操作即可。
- 2、双头机即装有两个剥盖装置，两人同时操作，大大提高了剥盖效率。

客户可以根据自身的加工量来订购适用自己机型。

我厂同时生产易拉罐罐身压平机，铁皮裁切机，全自动打包扣机和易拉罐剥盖机配套使用的成套设备，客户购买我厂的流水线成套设备后，可以在易拉罐剥盖的同时将易拉罐罐身加工成不同的五金产品。

剪开清洗烘干一体机如下：

气动式清洗烘干一体机技术参数

名 称	气动式易拉罐剪开压平清洗烘干一体机
外形尺寸	2000*600*1080mm
重 量	626kg
动 力	4.8kw
电 压	380v
产 量	150kg/h
价 格	详询厂家
备 注	气动式剪开压平清洗烘干一体机

联系人：13523094678 15890181121 qq:951799289 李先生

本产品的加工定制是是，类型是电动压平机，品牌是通达，型号是100-150，外形尺寸是1500*1200*860（

mm) , 功率是1.5 (kw) , 重量是168 (kg) , 工作幅面是300*400*500 (mm)