

# 毕克BYK-310流平剂

产品名称	毕克BYK-310流平剂
公司名称	广州亿琿盛化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:毕克 型号:BYK-310 溶解性:油性
公司地址	广州市天河区黄村圃兴路53号A501房
联系电话	18922712699

## 产品详情

### byk310产品说明

byk-310是耐热的有机硅助剂，即不同于常规（聚醚改性的）有机硅助剂，在 150 ° c/302 ° f 到230 ° c /446 ° f 间无热分解，因此在烘烤体系的再复涂时，不发生附着力损失和表面缺陷。

byk-310的有效物质列于 21 cfr (食品与药物) 中第 175.300 节，间接食物助剂、粘合剂和涂料组分内。用量不宜超过 0.1% (按购入形式基于总配方用量)，膜厚不宜超过 12 μ m。

### 功能:

byk310能剧烈降低涂料体系的表面张力，尤能增进底材润湿，防止缩孔。同时，增进表面滑爽性和光泽。

较之硅油，这些助剂是“用户安全的”，但在大量使用前，应通过一系列实验以确认这些助剂是否稳定泡沫。此外还需评估其再涂性和缩孔倾向

### 典型物化数据:

化学组成： 液聚酯改性聚二甲基硅氧烷溶

溶剂： 二甲苯

助剂用量： 0.05-0.3 %占总配方用量、0.05-0.5 %无溶剂体系

密度： 0.92g/cm<sup>3</sup> ( kg/m<sup>3</sup> )

典型物化数据： 不挥发份: 25 %

本产品的品牌是毕克，型号是BYK-310，溶解性是油性，化学成份是液聚酯改性聚二甲基硅氧烷溶，有效物质含量是25（ % ），外观是液体，含量是25（ % ），密度是0.92g/cm<sup>3</sup>（ kg/m<sup>3</sup> ），CAS是a，包装规格是25KG