

有机膨润土 涂料有机膨润土 油漆有机膨润土 油墨有机膨润土

产品名称	有机膨润土 涂料有机膨润土 油漆有机膨润土 油墨有机膨润土
公司名称	广州市弘兵化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	类别:有机膨润土 粒度/目数:1000 (目) 原产地:浙江
公司地址	中国 广东 广州市天河区 东圃圃兴路51.53.55号E09
联系电话	86-02023377486 13318870853

产品详情

产品图

产品特点

hy—708是以天然钙基膨润土为原料经高度提纯、改型、有机改性的有机膨润土，主要适用于低中极性溶剂的油漆、油墨等产品。

- (1) 高粘度：产品在低至中极性溶剂体系或树脂体系中具有较高凝胶粘度和很强的触变性。
- (2) 易分散：产品在适量的极性活化剂的作用下，分散速度和凝胶速度快，并且分散细度小。
- (3) 抗沉降：产品在体系中具有抗沉降的能力。

二、外观及理化指标

外观	灰白色粉末
烧失量 %	29.5 ~ 32.5
细度, 过孔径76um (200目) %	95
水份含量 %	0.8 ~ 3.5
粘度, pa · s	0.9

三、使用方法

hy—708在常温下即可分散，建议先制成预凝胶，在研磨之前加入，要获得最佳分散效果，最好使用高剪切设备。hy—708需用极性活化剂才能得到充分分散，可使用的极性活化剂有：碳酸丙稀酯、甲醇/水（95/5）、乙醇/水（95/5）或丙酮，极性活化剂的最佳用量可根据不同的体系调整，一般为有机土量度30~50%之间。

四、用量

hy—708在体系中的用量通常为0.2~3.0%（重量比）

产品用途

有机膨润土在涂料工业中有重要的应用价值。在各类有机溶剂、油类、液体树脂中能形成凝胶，具有良好的增稠性、触变性、悬浮稳定性、高温稳定性、润滑性、成膜性，耐水性及化学稳定性。

在油漆油墨、航空、冶金、化纤、石油等工业中也有广泛的应用。

公司所在位置

联系方式

联系地址：广东省广州市天河区圃兴路51号长航商务中心二层e09

联系电话：020-32377512/23377486/邓小姐15102036770/刘先生13318870853

传真号码：020-32377512 腾讯qq：516503716

阿里旺旺：yichun0728

公司简介

广州市弘兵化工科技有限公司位于中国广州市天河区圃兴路51号长航商务中心二层e09，公司主营印尼/马来硬酯酸、钛白粉、滑石粉、增白剂、白炭黑等产品。根据各行业各客户的要求，提供最适用性价比最高的产品。十几年来公司重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任，与客户建立了长期稳定的合作关系。

本产品的类别是有机膨润土，粒度/目数是1000（目），原产地是浙江，颜色是白色，蒙脱石是50（%），白度是60