

诺普科分散剂SN- 5027 分散剂5027 sn 5027 分散剂

产品名称	诺普科分散剂SN- 5027 分散剂5027 sn 5027 分散剂
公司名称	广州市汇翔化工有限公司
价格	面议
规格参数	型号:SN5027 产品规格:20公斤桶 用途、使用范围:工业
公司地址	广州市天河区圃兴路竹元头A418房
联系电话	02082551425 13450390196

产品详情

日本诺普科分散剂sn- 5027

一、概述

分散剂5027为疏水改性的聚丙烯酸铵盐的聚合物分散剂，分散剂5027具有降低研磨料粘度、改善涂料的储存稳定性、增加光泽和流平性等特点。用量低，分散剂5027的分散性较一般的抗水型分散剂高，因而用量低。有效提高漆膜的耐水性，特别适用于高光泽的漆膜。

分散剂5027对钛白粉、滑石粉、碳酸钙、氧化锌、立德粉、高岭土、群青等各种无机颜（填）料都具有良好的分散效果。

二、一般特性(非规格值)

外观：黄色透明液体

化学成分：聚羧酸铵盐

ph值：>5.5

水溶性：易溶于水

三、特长

- 分散性好，用量低
- 润湿效果好，研磨起泡性低

- 与聚氨酯类增稠剂有极好的配伍性

四、使用说明

分散剂可单独使用，如配合非离子型润湿剂使用，可达到最佳的性能体现，广泛用于建筑涂料、各种水性工业漆和颜料浓缩浆等。先将分散剂等加入水中溶解后再加入颜料，然后进行分散和研磨即可。

五、包装与储运

按非危险品储运。

应密闭、置于阴凉干燥通风处，有效储存期为一年。

罐装18kg/罐、桶装250kg

本产品的型号是SN5027，产品规格是20公斤桶，用途、使用范围是工业，品牌是诺普科，包装规格是20公斤，CAS是333333